LEGIO.paneel – panel s hlavovou sprchou

Antikorový sprchový panel s hlavovou sprchou a integrovanou UF membránou 0,02 µm.



VÝROBCA

Hlavová Sprcha	**0,02 µm** Veľkosť pórov	**Páková** Batéria	**5 bar** Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Panel poskytuje filtrovanú sprchovú vodu bez pravidelnej výmeny krátkodobého koncového filtra. Je určený pre pevné sprchové miesto s hlavovou sprchou.
- Ultrafiltračný modul 0,02 µm je chránený približne 300 µm sitami na teplom aj studenom vstupe. Hydraulický forward-flush sa spúšťa podľa používania aj pri výpadku elektriny.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Minimálny vstupný tlak
2,5 bar

Krátkodobá maximálna teplota vody
70 °C / 20 min

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť podľa výrobcu
16 kg

Rozmery podľa výrobcu
8 × 22 × 126 cm (dĺžka × šírka × výška)

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020703013	**020703013**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**16 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**8 × 22 × 126 cm (dĺžka × šírka × výška)**

Základné údaje

Sprcha	**Hlavová**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**
Batéria	**Páková**
Plocha membrán	**0,6 m²**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LFF-2-07-1-AP-V2A-hydr-HM-DK-FFG**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**5 bar**
Minimálny vstupný tlak	**2,5 bar**
Krátkodobá maximálna teplota vody	**70 °C / 20 min**