LBFK-6-24-2 – ultrafiltračný systém



Dvojmodulová ultrafiltrácia 24 m² pre hlavný rozvod budovy.

VÝROBCA

LEGIO

9,6	1 1/2"	2×12 m²	elektronicky riadené
Maximálny prietok (m³/h)	Pripojenie	Plocha membrány	Automatické čistenie

Hlavné výhody

- Stanica rieši centrálnu filtráciu vody pred jej rozdelením k odberným miestam. Je určená pre väčšiu špičkovú spotrebu než model s plochou 11,6 m².
- Dve 12 m² membrány s pórmi 0,02 µm vytvárajú fyzickú bariéru a pravidelný preplach obnovuje ich priechodnosť. Zachytené látky odchádzajú preplachovou vetvou.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálna teplota
40°C

Maximálny prevádzkový tlak
6 bar

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prietok pri pramenitej vode (m³/h)
2,4

Ventil na udržanie tlaku
Nie

VÝKON A FUNKCIA

Intervaly preplachu
nastaviteľné alebo podľa používania

Veľkosť pórov
0,02 µm

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020710003	**020710003**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Prevádzkové limity a ochrana

Automatické čistenie	**elektronicky riadené**
Maximálna teplota	**40°C**
Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**

Použitie a výber

Filtračné prvky	**vymeniteľné**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**45 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**25 × 98 × 180 cm (dĺžka × šírka × výška)**

Výkon a funkcia

Plocha membrány	**2×12 m²**
Intervaly preplachu	**nastaviteľné alebo podľa používania**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**

Pripojenie

Pripojenie	**1 1/2"**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LBFK-6-24-2**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prietok	**9,6 m³/h**
Maximálny prietok pri pramenitej vode	**2,4 m³/h**
Ventil na udržanie tlaku	**Nie**

Normy a overenia

Záchyt baktérií Pseudomonas	**99,999999 % Log 8,1**
Záchyt koliformných baktérií	**99,99999 % Log 7,65**

Materiály a konštrukcia

Materiál krytu	**nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)**	Materiál membrány	**Polyethersulfon (PES)**