LFFS-2-06-1 – ultrafiltračný systém

Kompaktná ultrafiltrácia pre menší objekt alebo samostatnú vetvu.



VÝROBCA

0,24
Maximálny prietok (m³/h)

1/2"
Pripojenie

0,6 m²
Plocha membrány

elektronicky riadené
Automatické čistenie

Hlavné výhody

- Model rieši priebežnú filtráciu menšieho vodného prívodu bez výmeny jednorazových kartuší. Je to hotová jednotka, nie iba samostatná membrána.
- Membrána 0,02 µm oddeľuje baktérie a nerozpustené látky a dá sa pravidelne preplachovať. Aktívna plocha modulu je 0,6 m².

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálna teplota
40°C

Maximálny prevádzkový tlak
6 bar

VÝKON A FUNKCIA

Intervaly preplachu
nastaviteľné alebo podľa používania

Veľkosť pórov
0,02 µm

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť podľa výrobcu
10 kg

Rozmery podľa výrobcu
18 × 38 × 120 cm (dĺžka × šírka × výška)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020710005	**020710005**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Prevádzkové limity a ochrana

Automatické čistenie	**elektronicky riadené**
Maximálna teplota	**40°C**
Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**

Použitie a výber

Filtračné prvky	**vymeniteľné**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**10 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**18 × 38 × 120 cm (dĺžka × šírka × výška)**

Výkon a funkcia

Plocha membrány	**0,6 m²**
Intervaly preplachu	**nastaviteľné alebo podľa používania**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**

Pripojenie

Pripojenie	**1/2"**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LFFS-2-06-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prietok	**0,24 m³/h**
Maximálny prietok pri pramenitej vode	**0,06 m³/h**

Normy a overenia

Záchyt baktérií Pseudomonas	**99,999999 % Log 8,1**
Záchyt koliformných baktérií	**99,99999 % Log 7,65**

Materiály a konštrukcia

Materiál krytu	**nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)**	Materiál membrány	**Polyethersulfon (PES)**