LFFS-5-6-1CW-HP1 – ultrafiltračný systém



Kompletná zostava na čerpanie, ultrafiltráciu a akumuláciu vody zo studne alebo prameňa.

VÝROBCA

LEGIO.com

5,8 m²
Plocha membrán

elektronicky riadené
Automatické čistenie

40°C
Maximálna teplota

6 bar
Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Stanica rieši celý reťazec od nasatia zdrojovej vody po jej uloženie a tlakovú dodávku do objektu. Je určená pre zdroje, pri ktorých nestačí samotný potrubný filter.
- Predfilter chráni technológiu, ultrafiltrácia 0,02 µm oddeľuje mikroorganizmy a častice a aktívne uhlie dopĺňa úpravu. Prefiltrovaná voda sa zhromažďuje v 1,5 m³ zásobníku a odtiaľ ju dodáva domáca vodáreň.

VÝKON A FUNKCIA

Intervaly preplachu
nastaviteľné alebo podľa používania

Veľkosť pórov
0,02 µm

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť podľa výrobcu
320 kg

Rozmery podľa výrobcu
110 × 160 × 160 cm (dĺžka × šírka × výška)

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál krytu
nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)

Materiál membrány
Polyethersulfon (PES)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020711001	**020711001**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Prevádzkové limity a ochrana

Automatické čistenie	**elektronicky riadené**
Maximálna teplota	**40°C**
Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**

Použitie a výber

Filtračné prvky	**vymeniteľné**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**320 kg**
Rozmery podľa výrobcu **110 × 160 × 160 cm (dĺžka × šírka × výška)**	

Výkon a funkcia

Plocha membrán	**5,8 m²**

Výkon a funkcia

Intervaly preplachu	**nastaviteľné alebo podľa používania**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LFFS-5-6-1CW-HP1**

Normy a overenia

Záchyt baktérií Pseudomonas	**99,999999 % Log 8,1**
Záchyt koliformných baktérií	**99,99999 % Log 7,65**

Materiály a konštrukcia

Materiál krytu	**nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)**	Materiál membrány	**Polyethersulfon (PES)**