LFFS-6-12-1 – ultrafiltračný systém



Centrálny UF systém s membránovou plochou 12 m² a pripojením 1".

VÝROBCA

LEGIO .COM

4,8	1"	12 m²	elektronicky riadené
Maximálny prietok (m³/h)	Pripojenie	Plocha membrány	Automatické čistenie

Hlavné výhody

- Jednomodulová stanica filtruje hlavný prívod pre stredne veľký objekt. Poskytuje väčšiu rezervu než kompaktné 3/4" modely.
- Voda prechádza kapilárnou membránou 0,02 µm s plochou 12 m². Odseparované častice sa pravidelne odvádzajú preplachom.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálna teplota
40°C

Maximálny prevádzkový tlak
6 bar

VÝKON A FUNKCIA

Intervaly preplachu
nastaviteľné alebo podľa používania

Veľkosť pórov
0,02 µm

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť podľa výrobcu
22 kg

Rozmery podľa výrobcu
40 × 50 × 190 cm (dĺžka × šírka × výška)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020710009	**020710009**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Prevádzkové limity a ochrana

Automatické čistenie	**elektronicky riadené**
Maximálna teplota	**40°C**
Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**

Použitie a výber

Filtračné prvky	**vymeniteľné**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**22 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**40 × 50 × 190 cm (dĺžka × šírka × výška)**

Výkon a funkcia

Plocha membrány	**12 m²**
Intervaly preplachu	**nastaviteľné alebo podľa používania**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**

Pripojenie

Pripojenie	**1"**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LFFS-6-12-1**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prietok	**4,8 m³/h**
Maximálny prietok pri pramenitej vode	**1,2 m³/h**

Normy a overenia

Záchyt baktérií Pseudomonas	**99,999999 % Log 8,1**
Záchyt koliformných baktérií	**99,99999 % Log 7,65**

Materiály a konštrukcia

Materiál krytu	**nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)**	Materiál membrány	**Polyethersulfon (PES)**