LBFK-6-24-2-DH – ultrafiltračný systém

UF stanica 24 m² s tlakovým udržiavacím ventilom pre väčší hlavný prívod.



VÝROBCA

LEGIO

9,6	1 1/2"	2×12 m²	elektronicky riadené
Maximálny prietok (m³/h)	Pripojenie	Plocha membrány	Automatické čistenie

Hlavné výhody

- Model DH zabezpečuje centrálnu ultrafiltráciu tam, kde je dôležité aj udržanie pracovného tlaku v zostave. Je určený pre väčšie objekty a súbežné odbery.
- Dvojica 12 m² kapilárnych modulov oddeľuje látky nad 0,02 µm. Tlakový ventil a riadené preplachy podporujú stabilnú a čistiteľnú prevádzku.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálna teplota
40°C

Maximálny prevádzkový tlak
6 bar

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prietok pri pramenitej vode (m³/h)
2,4

Ventil na udržanie tlaku
Áno

VÝKON A FUNKCIA

Intervaly preplachu
nastaviteľné alebo podľa používania

Veľkosť pórov
0,02 µm

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020710011	**020710011**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
25. 11. 2026

Technické parametre

Prevádzkové limity a ochrana

Automatické čistenie	**elektronicky riadené**
Maximálna teplota	**40°C**
Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**

Použitie a výber

Filtračné prvky	**vymeniteľné**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**45 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**25 × 98 × 180 cm (dĺžka × šírka × výška)**

Výkon a funkcia

Plocha membrány	**2×12 m²**
Intervaly preplachu	**nastaviteľné alebo podľa používania**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**

Pripojenie

Pripojenie	**1 1/2"**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LBFK-6-24-2-DH**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prietok	**9,6 m³/h**
Maximálny prietok pri pramenitej vode	**2,4 m³/h**
Ventil na udržanie tlaku	**Áno**

Normy a overenia

Záchyt baktérií Pseudomonas	**99,999999 % Log 8,1**
Záchyt koliformných baktérií	**99,99999 % Log 7,65**

Materiály a konštrukcia

Materiál krytu	**nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)**	Materiál membrány	**Polyethersulfon (PES)**