LEGIO.tap – výtok s interným termostatom

Antikorový medicínsky výtok s trvalou ultrafiltráciou a pevne nastavenou teplotou.



VÝROBCA

Interný	Senzor	0,02 µm	43 °C
Termostat	Ovládanie	Veľkosť pórov	Maximálna teplota

Hlavné výhody

- LEGIO.tap je dlhodobé riešenie pre umývadlo v ambulancii alebo laboratóriu, kde treba filtrovanú zmiešanú vodu priamo na výtoku. Pevný termostat bráni bežnému používateľovi meniť nastavenú teplotu.
- Integrovaný UF modul 0,6 m² s pórmi 0,02 µm filtruje vodu pred výtokom. Hydraulické alebo elektrické čistenie sa spúšťa pri používaní a hygienický preplach po 24 hodinách nečinnosti.

Najdôležitejšie technické údaje

Kód výrobcu
LFF-2-06-1-V2A-hydr-TM(fix)-OE-WA-9V

Plocha membrán
0,6 m²

Pripojenie
1/2"

Maximálny prevádzkový tlak
6 bar

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020708001	**020708001**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**7.3 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**21 × 68 × 34 cm (dĺžka × šírka × výška)**

Základné údaje

Termostat	**Interný**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LFF-2-06-1-V2A-hydr-TM(fix)-OE-WA-9V**

Motor, elektrika a riadenie

Ovládanie	**Senzor**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**
Maximálna teplota	**43 °C**

Pripojenie

Pripojenie	**1/2"**

Výkon a funkcia

Veľkosť pórov	**0,02 µm**
Plocha membrán	**0,6 m²**