LBFK-12-180-3 – ultrafiltračný systém

Trojmodulová UF stanica s celkovou plochou 180 m² pre vysoký prietok.



VÝROBCA

3×60 m²
Plocha membrány

elektronicky riadené
Automatické čistenie

40°C
Maximálna teplota

6 bar
Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Zariadenie filtruje veľký hlavný prívod v priemysle alebo rozsiahlej budove. Tri samostatné 60 m² moduly umožňujú projektovať výkon aj servisnú rezervu.
- Kapilárne membrány 0,02 µm oddeľujú mikroorganizmy a častice, pričom automatické cykly čistia vnútro kapilár. Moduly sú vymeniteľné a servisovateľné.

VÝKON A FUNKCIA

Intervaly preplachu
nastaviteľné alebo podľa používania

Veľkosť pórov
0,02 µm

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť podľa výrobcu
260 kg

Rozmery podľa výrobcu
80 × 190 × 180 cm (dĺžka × šírka × výška)

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál krytu
nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)

Materiál membrány
Polyethersulfon (PES)

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020705014	**020705014**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
26. 11. 2026

Technické parametre

Prevádzkové limity a ochrana

Automatické čistenie	**elektronicky riadené**
Maximálna teplota	**40°C**
Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**

Použitie a výber

Filtračné prvky	**vymeniteľné**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť podľa výrobcu	**260 kg**
Rozmery podľa výrobcu **80 × 190 × 180 cm (dĺžka × šírka × výška)**	

Výkon a funkcia

Plocha membrány	**3×60 m²**
Intervaly preplachu	**nastaviteľné alebo podľa používania**
Veľkosť pórov	**0,02 µm**

Základné údaje

Kód výrobcu	**LBFK-12-180-3**

Normy a overenia

Záchyt baktérií Pseudomonas	**99,999999 % Log 8,1**
Záchyt koliformných baktérií	**99,99999 % Log 7,65**

Materiály a konštrukcia

Materiál krytu	**nemäkčený polyvinylchlorid (PVC-U)**	Materiál membrány	**Polyethersulfon (PES)**