Hydrant nadzemný DN150 1250 mm 2xA 2xB



Nadzemný požiarny hydrant DN150 typu 8855 odoberá vodu z vodovodu pre hasičskú techniku cez dva výtoky A 110 a dva výtoky B 75.

VÝROBCA

JAFAR

Prírubový spoj
Typ pripojenia

16 bar
Menovitý pracovný tlak

Tvárna liatina EN-GJS 400-15
Materiál

50 °C
Maximálna prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Po zatvorení sa hydrant úplne odvodní a odvodnenie trvá menej ako 15 minút.
- Uzáver s kužeľom plne vulkanizovaným EPDM má vreteno z nerezovej ocele s valcovaným závitom a hlavu z tvárnej liatiny.
- Hlavu hydrantu možno vymeniť bez uzatvorenia vody a výtoky A 110 a B 75 zodpovedajú DIN 14319 a DIN 14318.

Najdôležitejšie technické údaje

Hĺbka uloženia potrubia
1250 mm

Médium
Pitná voda

Schválenia a normy
EN 1074-1, EN 1074-6, EN 14384

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040532001	**040532001**	2 160,00 €	**2 656,80 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ pripojenia	**Prírubový spoj**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS 400-15**
Hĺbka uloženia potrubia	**1250 mm**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**50 °C**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1074-1, EN 1074-6, EN 14384**