Bazénové čerpadlo PSH MICRO

Bazénové čerpadlo PSH MICRO poháňa filtráciu malých a nadzemných bazénov a víriviek.



0.2–0.37	3,1–8,5	1×230 V	6/4"
Výkon motora - P2 (kW)	Prietok pri 8 m (m³/h)	Napätie motora	Veľkosť sacieho závitu

Hlavné výhody

- Je samonasávacie a kôš predfiltra má priamo v tele čerpadla.
- Hodí sa aj k soľným chlorátorom a na morskú vodu.
- Motor chráni tepelná ochrana.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Čerpaná kvapalina
Bazénová voda

Maximálna teplota čerpanej kvapaliny
40 °C

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Frekvencia
50 Hz

Otáčky motora (rpm)
2 900

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Výrobca čerpadla
PSH

Séria čerpadla
MICRO

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Model	Výkon motora - P2 (kW)	Menovitý prúd - odber (A)	Modelové označenie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
010200001	**0,20 kW (MICRO-25)**	0,2	1,4	MICRO-25	152,03 €	**187,00 €**	Do 48 h
070210001	**0,25 kW (MICRO-33)**	0,25	1,7	MICRO-33	260,00 €	**319,80 €**	Do 48 h
070210002	**0,37 kW (MICRO-50)**	0,37	2,4	MICRO-50	265,00 €	**325,95 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Hmotnosť čerpadla	Prietok pri 8 m (m³/h)
010200001	**MICRO-25**	6.4 kg	3,1
070210001	**MICRO-33**	7.4 kg	6,7
070210002	**MICRO-50**	8 kg	8,5

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Výrobca čerpadla	**PSH**
Séria čerpadla	**MICRO**

Pripojenie

Veľkosť sacieho závitu	**6/4"**
Veľkosť výtlačného závitu	**6/4"**

Prevádzkové limity a ochrana

Čerpaná kvapalina	**Bazénová voda**
Maximálna teplota čerpanej kvapaliny	**40 °C**

Motor, elektrika a riadenie

Napätie motora	**1 × 230 V**
Frekvencia	**50 Hz**
Otáčky motora	**2 900 min⁻¹**
Trieda izolácie	**F**
Krytie	**IP55**

Rozmery a hmotnosť

Dĺžka kábla	**1 m**

Materiály a konštrukcia

Materiál telesa čerpadla	**Polypropylén + 30 % sklené vlákno**	Materiál obežného kolesa	**Noryl + 30 % sklené vlákno**
Materiál difúzora	**Noryl + 30 % sklené vlákno**	Materiál hriadeľa čerpadla	**Nerezová oceľ AISI 416**
Typ tesnenia čerpadla	**Mechanická upchávka**	Materiál tesnenia	**Uhlík + živica – keramika**