Membránový redukčný ventil tlaku HERZ – 1 2682



Membránový redukčný ventil HERZ zníži a ustáli tlak vody v rozvode za vodomerom.

VÝROBCA

Závitové	Mosadz	40°C	0,3 mm
Typ pripojenia	Materiál	Maximálna prevádzková teplota	Filtračná jemnosť

Hlavné výhody

- Výstupný tlak nastavíte od 1,5 do 6 bar a z výroby je nastavený na 3 bar.
- Manometer ukazuje tlak a sitko s okom 0,3 mm zachytí hrubšie nečistoty.
- Vyhotovenie s plastovou nádobkou je do 40 °C a s mosadznou do 70 °C.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
16 bar

Výstupný tlak nastavený z výroby
3 bar

VÝBER A POUŽITIE

Médium
Voda

Použitie
Zníženie tlaku vody v rozvode

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Vyhotovenie	Veľkosť	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	041600001	**Plastová nádobka, do 40 °C**	**DN25 (1″)**	1 2682 13	101,55 €	**124,91 €**	Na objednávku
	041600013	**Plastová nádobka, do 40 °C**	**DN15 (1/2″)**	1 2682 11	72,83 €	**89,58 €**	Na objednávku
	041600014	**Plastová nádobka, do 40 °C**	**DN20 (3/4″)**	1 2682 12	77,52 €	**95,35 €**	Na objednávku
	041600015	**Plastová nádobka, do 40 °C**	**DN32 (5/4″)**	1 2682 14	188,86 €	**232,30 €**	Na objednávku
	041600016	**Plastová nádobka, do 40 °C**	**DN40 (6/4″)**	1 2682 15	203,57 €	**250,39 €**	Na objednávku
	041600017	**Plastová nádobka, do 40 °C**	**DN50 (2″)**	1 2682 16	225,48 €	**277,34 €**	Na objednávku
	041600018	**Mosadzná nádobka, do 70 °C**	**DN25 (1″)**	1 2682 23	123,45 €	**151,84 €**	Na objednávku
	041600019	**Mosadzná nádobka, do 70 °C**	**DN15 (1/2″)**	1 2682 21	101,32 €	**124,62 €**	Na objednávku
	041600020	**Mosadzná nádobka, do 70 °C**	**DN20 (3/4″)**	1 2682 22	105,64 €	**129,94 €**	Na objednávku
	041600021	**Mosadzná nádobka, do 70 °C**	**DN32 (5/4″)**	1 2682 24	206,27 €	**253,71 €**	Na objednávku
	041600022	**Mosadzná nádobka, do 70 °C**	**DN40 (6/4″)**	1 2682 25	221,66 €	**272,64 €**	Na objednávku
	041600023	**Mosadzná nádobka, do 70 °C**	**DN50 (2″)**	1 2682 26	253,89 €	**312,28 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitové**
Materiál	**Mosadz**
Filtračná jemnosť	**0,3 mm**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**40°C**
Výstupný tlak nastavený z výroby	**3 bar**

Výber a použitie

Médium	**Voda**
Použitie	**Zníženie tlaku vody v rozvode**

Normy a overenia

Schválenia a normy	**EN 1567**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**