Prietokomer k rozdeľovaču IVAR



Prietokomer IVAR ukazuje prietok v jednej slučke podlahového kúrenia na rozdeľovačoch IVAR CS 553, CI 553, CI 557 a UNIMIX.

VÝROBCA

10 bar
Menovitý pracovný tlak

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

EPDM
Materiál tesnenia

Hlavné výhody

- Sada KIT FLC 20 sa montuje na prívodnú lištu, prietok nastaví a nastavenie zaaretuje.
- Sadou KIT FLC 20 slučku aj uzavriete.
- Prietokomer FLC 15 sa vkladá do vývodu spiatočky v smere šípky a prietok len ukazuje.

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny

	SKU	Model	Materiál	Kód výrobcu	Typ pripojenia	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	030000001	**Rozdeľovač 1″, 0–2,5 l/min (KIT50620410)**	Niklovaná mosadz	KIT50620410	3/4″ Eurokonus	16,04 €	**19,73 €**	Na objednávku
	060109013	**Rozdeľovač 5/4″, 0–5 l/min (KIT50620454)**	Niklovaná mosadz	KIT50620454	3/4″ Eurokonus	17,10 €	**21,03 €**	Na objednávku
	060109010	**Na spiatočku, 1–4 l/min (FLC 15)**	Niklovaná mosadz CW617N	IVAR.FLC 15 (500867)	3/4″ Eurokonus × 3/4″ Eurokonus	20,00 €	**24,60 €**	Na objednávku

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Použitie	KIT50620410, KIT50620454 **Vyváženie a uzavretie slučky na prívodnej lište rozdeľovača IVAR CS 553, CI 553, CI 557 a UNIMIX** FLC 15 **Kontrola prietoku do vývodu spiatočky rozdeľovača IVAR CS 553, CI 557 a UNIMIX, v smere šípky**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Prevádzkové limity a ochrana	
Menovitý pracovný tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Materiály a konštrukcia	
Materiál tesnenia	**EPDM**