# Obmedzovač teploty spiatočky na podlahové kúrenie HERZ – RTL

Obmedzovač teploty spiatočky HERZ udrží teplotu vody v malom okruhu podlahového kúrenia napojenom na radiátorový rozvod.




VÝROBCA

HERZ

| 25–60 °C | M28 × 1,5 | do 15 m² | 110 °C |
|---|---|---|---|
| Teplota spiatočky | Závit | Okruh podlahy | Max. teplota |

## Hlavné výhody

- Nasadí sa na termostatický ventil HERZ so závitom M28 × 1,5, napríklad TS-90, a teplotu vody sníma na telese ventilu.
- Keď voda v spiatočke prekročí nastavenú teplotu od 25 do 60 °C, ventil zavrie.
- Je určený pre okruh do 15 m² a pracuje bez elektriny.

## Najdôležitejšie technické údaje

Použitie
**Obmedzenie teploty spiatočky podlahového kúrenia do 15 m² a radiátorov**

Rozsah nastavenia teploty
**25–60 °C (teplota vody v spiatočke)**

Maximálna prevádzková teplota
**110 °C**

OTVORIŤ PRODUKT

**WATER TECHNOLOGY, s. r. o.**
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

| Varianty a ceny | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SKU | Variant | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
| 060110011 | **060110011** | 29,01 € | **35,68 €** | Do 48 h |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

## Technické parametre

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Kód výrobcu | **1 9201 00** |
| Farba | **Biela** |
| Použitie | **Obmedzenie teploty spiatočky podlahového kúrenia do 15 m² a radiátorov** |

### Výkon a funkcia

| | |
|---|---|
| Rozsah nastavenia teploty | **25–60 °C (teplota vody v spiatočke)** |

### Pripojenie

| | |
|---|---|
| Typ pripojenia | **M28 × 1,5** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Maximálny prevádzkový tlak | **10 bar** |
| Maximálna prevádzková teplota | **110 °C** |