Regulačná sada podlahového kúrenia pod omietku HERZ – FLOORFIX COMPACT



Sada HERZ FLOORFIX COMPACT reguluje teplotu v jednej miestnosti s podlahovým kúrením napojeným na radiátorový rozvod.

VÝROBCA

6–28 °C	25–45 °C	do 14 m²	G 3/4"
Teplota miestnosti	Teplota spiatočky	Plocha podlahy	Pripojenie

Hlavné výhody

- Krabica pod omietku obsahuje ventil s termostatickou hlavicou MINI na teplotu miestnosti 6 až 28 °C a obmedzovač spiatočky nastavený do 45 °C.
- Okruh podlahy môže mať najviac 8 až 14 m² podľa rozostupu rúrok a tepelnú stratu do 1 000 W.
- Prípojky G 3/4" Eurokónus potrebujú šróbenia podľa rúrky, ktoré sa objednávajú zvlášť.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

Maximálna prevádzková teplota
70 °C v prívode, pre podlahu odporúčané 45 °C

PRIPOJENIE

Pripojenie vstup
G 3/4" vonkajší závit, Eurokónus

Pripojenie výstup
G 3/4" vonkajší závit, Eurokónus

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
060112005	**060112005**	106,75 €	**131,30 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**1 8100 30**
Dodávané príslušenstvo	**Termostatická hlavica MINI 6–28 °C, obmedzovač spiatočky MINI GS 25–45 °C, odvzdušňovací ventil, krycia doska biela RAL 9010, izolačná krabica z EPP s držiakmi**
Použitie	**Regulácia teploty miestnosti a obmedzenie teploty spiatočky jedného okruhu podlahového kúrenia**
Menovitá svetlosť	**DN 20**
Typ pripojenia	**Závitové**

Pripojenie

Pripojenie vstup	**G 3/4″ vonkajší závit, Eurokónus**
Pripojenie výstup	**G 3/4″ vonkajší závit, Eurokónus**
Závit termostatickej hlavice	**M28 × 1,5**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**70 °C v prívode, pre podlahu odporúčané 45 °C**
Médium	**Vykurovacia voda podľa VDI 2035, glykol 25–50 %**

Materiály a konštrukcia

Materiál	**Bronz CC754S, tesnenie EPDM**