Inteligentný izbový termostat tado X



Inteligentný izbový termostat tado X druhej generácie nahradí izbový termostat kotla alebo tepelného čerpadla.

VÝROBCA

tado°

Relé, OpenTherm
Pripojenie kotla

Thread, Matter
Komunikácia

USB-C
Nabíjanie

Hlavné výhody

- Kotol spína relé alebo cez OpenTherm a kúrenie ovládate z mobilu, hlasom alebo na termostate.
- Káblové vyhotovenie sa zapojí namiesto starého termostatu, bezdrôtová sada má prijímač pri kotle a termostat kdekoľvek v dome.
- Systém rozšírite o hlavice tado X na radiátory.

Najdôležitejšie technické údaje

Použitie
Riadenie kotla alebo tepelného čerpadla podľa teploty v miestnosti

Bezdrôtová komunikácia
Thread (IEEE 802.15.4), Matter

Spínací výkon relé
3 A odporová záťaž, 1 A indukčná záťaž

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny						
	SKU	Vyhotovenie	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	060113001	**Káblový, bez Bridge X**	EAN 4260328612743	97,55 €	**119,99 €**	Na objednávku
	060113002	**Káblový, štartovacia sada s Bridge X**	EAN 4260328612750	146,33 €	**179,99 €**	Na objednávku
	060113003	**Bezdrôtový, štartovacia sada s prijímačom**	EAN 4260328612774	162,59 €	**199,99 €**	Na objednávku

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Dodávané príslušenstvo

Káblový, bez Bridge X
Termostat, skrutky, hmoždinky, lepiace podložky, príslušenstvo na zapojenie

Káblový, štartovacia sada s Bridge X
Termostat, Bridge X, montážny materiál

Bezdrôtový, štartovacia sada s prijímačom
Bezdrôtový snímač teploty X, prijímač Wireless Receiver X 230 V pri kotle

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Použitie
Riadenie kotla alebo tepelného čerpadla podľa teploty v miestnosti

Výkon a funkcia

Aplikácia a portál
Aplikácia tado (Android 9+, iOS 16.4+), Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, SmartThings

Bezdrôtová komunikácia	**Thread (IEEE 802.15.4), Matter**

Pripojenie

Kompatibilita
Kotly a tepelné čerpadlá so vstupom pre izbový termostat (relé) alebo OpenTherm

Motor, elektrika a riadenie

Spínací výkon relé	**3 A odporová záťaž, 1 A indukčná záťaž**

Napájanie prístroja
Nabíjateľný Li-ion akumulátor 1000 mAh, USB-C 5 V (kábel nie je v balení)

Normy a overenia

Záruka	**2 roky**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Šírka	**110 mm**
Rozmer - Výška	**110 mm**
Rozmer - Hĺbka	**17,8 mm**