Bezdrôtový izbový termostat COMPUTHERM



Bezdrôtový izbový termostat COMPUTHERM zapína kotol podľa teploty v miestnosti bez kábla medzi termostatom a kotlom.

VÝROBCA

COMPUTHERM

868 MHz	5–40 °C	6 A	2× AA
Rádio	Nastavenie	Kontakt	Napájanie

Hlavné výhody

- Prijímač pri kotle má beznapäťový kontakt do 6 A a termostat ho ovláda rádiom 868 MHz.
- Q7RF má 7-dňový program so 6 voľnými časmi zapnutia za deň, Q3RF prepína komfortnú a útlmovú teplotu.
- Termostat napájajú 2 batérie AA a funguje bez internetu.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Spínací výkon relé
Beznapäťový kontakt 30 V DC / 250 V AC, 6 A (indukčná 2 A)

Napájanie prístroja
Termostat 2× AA alkalické, prijímač 230 V AC

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Rozmer - Výška (mm)
80

Rozmer - Hĺbka (mm)
23

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Vyhotovenie	Rozmer - Šírka (mm)	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	060113004	**Bez programu (Q3RF)**	110	Q3RF	52,76 €	**64,89 €**	Do 48 h
	060113005	**S týždenným programom (Q7RF)**	130	Q7RF	56,83 €	**69,90 €**	Na objednávku

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Týždenný časový program

Q3RF
Nie, komfortná a útlmová teplota

Q7RF
7-dňový program, 1 pevný a 6 voľných časov zapnutia za deň

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Dodávané príslušenstvo	**Termostat, prijímač, držiak termostatu**
Použitie	**Spínanie kotla podľa teploty v miestnosti, kúrenie aj chladenie**

Výkon a funkcia

Aplikácia a portál	**Bez aplikácie a internetu**
Dosah rádiového prenosu vo voľnom priestore	**Približne 50 m**
Rádiové pásmo	**868,35 MHz**
Bezdrôtová komunikácia	**Rádiový prenos medzi termostatom a prijímačom, vlastný bezpečnostný kód**
Rozsah nastavenia teploty	**5–40 °C po 0,5 °C**

Pripojenie

Kompatibilita	**Kotly a tepelné čerpadlá so vstupom pre izbový termostat, zónové jednotky COMPUTHERM Q4Z a Q10Z**

Motor, elektrika a riadenie

Spínací výkon relé	**Beznapäťový kontakt 30 V DC / 250 V AC, 6 A (indukčná 2 A)**
Napájanie prístroja	**Termostat 2× AA alkalické, prijímač 230 V AC**
Výdrž batérie	**Približne 1,5 až 2 roky**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Výška	**80 mm**
Rozmer - Hĺbka	**23 mm**

Prevádzkové limity a ochrana

Krytie	**IP30**