Škrabka Turbo na HDPE potrubie



Rotačná škrabka Ritmo TURBO odstráni zoxidovanú vrstvu z konca rúry z PE, PP a PP-R pred zváraním elektrotvarovkou.

VÝROBCA

Ritmo

Rúry z PE, PP a PP-R
Vhodné potrubie

0,9–1,3 kg
Hmotnosť

Škrabka a ochranné puzdro
Obsah balenia

Hlavné výhody

- Škrabku poháňa bežný akumulátorový skrutkovač, preto je škrabanie rýchle aj v stiesnenom priestore stavby.
- Otočný volič nastaví hĺbku škrabania a nôž zoberie rovnomernú vrstvu bez nerovností.
- Každá veľkosť škrabe jeden priemer rúry a dodáva sa vo vlastnom puzdre.

Najdôležitejšie technické údaje

Pohon náradia

Akumulátorový skrutkovač alebo vŕtačka, odporúčané 18 V

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Priemer rúry	Funkcia	Kód výrobcu	Hmotnosť	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	110000004	**50 mm**	Škrabanie a zarovnanie čela rúry	99890004	1 kg	262,50 €	**322,88 €**	Do 48 h
	110000005	**63 mm**	Škrabanie a zarovnanie čela rúry	99890005	1,3 kg	262,50 €	**322,88 €**	Do 48 h
	110000006	**75 mm**	Škrabanie rúry	99890069	0,9 kg	347,20 €	**427,06 €**	Do 48 h
	110000007	**90 mm**	Škrabanie rúry	99890071	1 kg	372,20 €	**457,81 €**	Do 48 h
	110000008	**110 mm**	Škrabanie rúry	99890072	1,2 kg	397,20 €	**488,56 €**	Do 48 h
	110000009	**125 mm**	Škrabanie rúry	99890073	1,3 kg	427,51 €	**525,84 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Modelové označenie	Minimálna hrúbka steny rúry	Maximálna hrúbka steny rúry	Maximálna dĺžka škrabania	Materiál telesa náradia
110000004	**50 mm**	TURBO 50	2,3 mm	10,3 mm	55 mm	Kov
110000005	**63 mm**	TURBO 63	2,3 mm	13,3 mm	55 mm	Kov
110000006	**75 mm**	TURBO 75	4,5 mm	—	90 mm	Technopolymér
110000007	**90 mm**	TURBO 90	5,4 mm	—	99 mm	Technopolymér
110000008	**110 mm**	TURBO 110	6,6 mm	—	100 mm	Technopolymér
110000009	**125 mm**	TURBO 125	7,4 mm	—	100 mm	Technopolymér

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Výber a použitie

Použitie
Odstránenie zoxidovanej vrstvy z konca rúry pred zváraním elektrotvarovkou

Vhodné potrubie — **Rúry z PE, PP a PP-R**

Výkon a funkcia

Pohon náradia
Akumulátorový skrutkovač alebo vŕtačka, odporúčané 18 V

Balenie, výmena a likvidácia

Obsah balenia — **Škrabka a ochranné puzdro**