Jednorazová demineralizačná patróna na napustenie kúrenia Marox DEMI 300

Jednorazová demineralizačná patróna Marox DEMI 300 upraví vodu z vodovodu na demineralizovanú pri napúšťaní a dopĺňaní uzavretých vykurovacích systémov.



VÝROBCA

marox

300 l	1,2 l/min	3/4"	6 bar
Kapacita · pri tvrdosti 10 °dH	Prietok	Pripojenie	Plniaci tlak · najviac

Hlavné výhody

- Jedna patróna upraví 300 litrov vody s tvrdosťou 10 °dH alebo 150 litrov vody s tvrdosťou 20 °dH.
- Náplň zmení farbu z modrej na sivú, keď je vyčerpaná.
- Pripája sa závitom 3/4" a prepustí 1,2 litra vody za minútu.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Maximálny prevádzkový tlak
6 bar

Maximálna teplota vody
60 °C

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť
2,10 kg

Rozmer - Dĺžka (mm)
450

OTVORIŤ PRODUKT

Jednorazová demineralizačná patróna na napustenie kúrenia Marox DEMI 300

Katalógové číslo 3626

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020404001	**020404001**	116,00 €	**142,68 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**MRX300**

Výkon a funkcia

Prietok	**0,07 m³/h**
Kapacita pri tvrdosti vody 10 °dH	**300 l**
Kapacita pri tvrdosti vody 20 °dH	**150 l**

Pripojenie

Pripojenie	**3/4"**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**6 bar**
Maximálna teplota vody	**60 °C**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť	**2,10 kg**
Rozmer - Dĺžka	**450 mm**
Vonkajší priemer	**80 mm**