Mosadz Šróbenie k čerpadlu s guľovým ventilom



Mosadzné šróbenie k čerpadlu so zabudovaným guľovým ventilom pripojí obehové čerpadlo alebo zmiešavací ventil k potrubiu a uzavrie vodu priamo pri čerpadle.

VÝROBCA

GIACOMINI WATER E-MOTION

7 bar	5–110 °C	CW617N	EPDM
Maximálny prevádzkový tlak · pri 20 °C	Teplota vody	Mosadz telesa	Tesnenia

Hlavné výhody

- Guľový ventil v šróbení uzavrie vodu pri čerpadle, takže čerpadlo vymeníte bez vypúšťania celej sústavy.
- Ventil sa otvára a zatvára skrutkovačom alebo imbusovým kľúčom 5 mm.
- Teleso z mosadze CW617N s tesneniami EPDM je určené na vodu vykurovacích a chladiacich sústav od 5 do 110 °C a tlak do 7 bar.

Najdôležitejšie technické údaje

Ovládanie
Skrutkovač alebo imbusový kľúč 5 mm

Médium
Voda vo vykurovacích a chladiacich sústavách

Materiál tesnenia
EPDM

OTVORIŤ PRODUKT

Mosadz Šróbenie k čerpadlu s guľovým ventilom

Katalógové číslo 3637

Varianty a ceny				
SKU	Závity	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040739001	**1" × 6/4"**	22,50 €	**27,68 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ pripojenia	**Závitový spoj**
Materiál	**Mosadz CW617N**
Ovládanie	**Skrutkovač alebo imbusový kľúč 5 mm**

Výber a použitie

Médium
Voda vo vykurovacích a chladiacich sústavách

Pripojenie

Norma závitu	**ISO 228 G**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**7 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**110 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**5 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**