Nerezová prípojka vstupnej vody k reverznej osmóze



Nerezová prípojka vstupnej vody sa vloží medzi rohový ventil a hadicu batérie a z rozvodu studenej vody urobí odbočku pre reverznú osmózu.

Nerezová oceľ
Materiál

Hlavné výhody

- Telo prípojky je z nerezovej ocele.
- Vyhotovenie BVT-06 má v odbočke guľový ventil a rýchlospojku na hadičku Ø 6,35 mm (1/4").
- Vyhotovenia FWC majú odbočku s vnútorným závitom 1/4" a priechod 3/8" alebo 3/4".

Najdôležitejšie technické údaje

Použitie

Pripojenie domácej reverznej osmózy na rozvod studenej vody

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Vyhotovenie	Ovládanie	Vhodné potrubie	Hadička (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	020406062	**Závit 3/8″ s ventilom a rýchlospojkou 1/4″ (BVT-06)**	Páčka	PE hadička Ø 6,35 mm (1/4")	6,35	10,49 €	**12,90 €**	Do 48 h
	020406063	**Závit 3/8″ s odbočkou 1/4″ (FWC-0606)**	—	—	—	5,36 €	**6,59 €**	Do 48 h
	020406064	**Závit 3/4″ s odbočkou 1/4″, sada (FWC-1010-SET)**	—	—	—	13,74 €	**16,90 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Závit spojky
020406062	**BVT-06**	3/8"
020406063	**FWC-0606**	3/8"
020406064	**FWC-1010-SET**	3/4"

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Typ pripojenia

BVT-06
Vnútorný a vonkajší závit v priechode, rýchlospojka v odbočke

FWC-0606, FWC-1010-SET
Vonkajší a vnútorný závit v priechode, odbočka podľa vyhotovenia

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**Nerezová oceľ**

Výber a použitie

Použitie
Pripojenie domácej reverznej osmózy na rozvod studenej vody