Push T-kus John Guest – rýchlospojka na hadičku



T-kus John Guest rozdelí vodu z jednej plastovej alebo medenej hadičky do dvoch, všetky tri konce majú rýchlospojku.

VÝROBCA

John Guest

6,35–12,7
Hadička (mm)

10–16 bar
Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Hadičky pripojíte bez náradia a rozpojíte ich zatlačením krúžku.
- Pri 20 °C znesie 10 bar, acetal pri hadičke 1/4" až 16 bar.
- Sivý acetal má potravinárske tesnenie NBR, biely polypropylén tesnenie EPDM a lepšie znáša demineralizovanú vodu a chemikálie. Oba majú certifikáty NSF 51 a NSF 61.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Rýchlospojka na všetkých troch koncoch

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Materiál	Hadička	Maximálny prevádzkový tlak	Kód výrobcu	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	020406086	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 6,35 mm (1/4")**	16 bar	PI0208S	4,71 €	**5,79 €**	Do 48 h
	020406087	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 9,52 mm (3/8")**	10 bar	PI0212S	6,37 €	**7,84 €**	Do 48 h
	020406088	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 12,7 mm (1/2")**	10 bar	PI0216S	6,91 €	**8,50 €**	Do 48 h
	020406122	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 6,35 mm (1/4")**	10 bar	PP0208W	4,96 €	**6,10 €**	Do 48 h
	020406123	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 9,52 mm (3/8")**	10 bar	PP0212W	6,07 €	**7,47 €**	Do 48 h
	020406124	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 12,7 mm (1/2")**	10 bar	PP0216W	6,07 €	**7,47 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Materiál tesnenia	Farba	Maximálna prevádzková teplota	Hadička (mm)
020406086	**pitná voda · 1/4"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	6,35
020406087	**pitná voda · 3/8"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	9,52
020406088	**pitná voda · 1/2"**	Potravinársky NBR	Sivá	65 °C	12,7
020406122	**demi voda a chémia · 1/4"**	EPDM	Biela	60 °C	6,35
020406123	**demi voda a chémia · 3/8"**	EPDM	Biela	60 °C	9,52
020406124	**demi voda a chémia · 1/2"**	EPDM	Biela	60 °C	12,7

SKU	Variant	Maximálny prevádzkový tlak pri 65 °C	Minimálna prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak pri 60 °C
020406086	**pitná voda · 1/4"**	10 bar	—	—
020406087	**pitná voda · 3/8"**	7 bar	—	—
020406088	**pitná voda · 1/2"**	7 bar	—	—
020406122	**demi voda a chémia · 1/4"**	—	1 °C	4 bar
020406123	**demi voda a chémia · 3/8"**	—	1 °C	4 bar
020406124	**demi voda a chémia · 1/2"**	—	1 °C	4 bar

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Použitie	pitná voda **Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika** demi voda a chémia **Reverzné osmózy, demineralizácia, bazénová technika, rozvody pitnej vody**
Schválenia a normy	pitná voda **NSF 51, NSF 61, styk s potravinami podľa (ES) 1935/2004 a (EÚ) 10/2011** demi voda a chémia **NSF 51, NSF 61**

Médium	pitná voda **Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny** demi voda a chémia **Pitná, demineralizovaná a osmotická voda, bazénová voda, slabé chemické roztoky**
Vhodné potrubie	1/4" **Plastová alebo medená hadička Ø 6,35 mm (1/4")** 3/8" **Plastová alebo medená hadička Ø 9,52 mm (3/8")** 1/2" **Plastová alebo medená hadička Ø 12,7 mm (1/2")**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Rýchlospojka na všetkých troch koncoch**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Príslušenstvo a voliteľná výbava

SKU	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
—	**Push Hadička na pitnú vodu** Prepojíte filter, osmózu a kohútik	—	**Na dopyt**