Push Y-spojka John Guest – rozdeľovač na dve hadičky



Y-spojka John Guest rozdelí vodu z jednej hadičky do dvoch súbežných hadičiek, napríklad k dvom spotrebičom vedľa seba.

VÝROBCA

John Guest

9,52–12,7
Hadička (mm)

10 bar
Maximálny prevádzkový tlak

Hlavné výhody

- Obe výstupné hadičky vedú rovnakým smerom, preto sa hodí do úzkeho priestoru.
- Acetal vyberiete pre hadičku 3/8" alebo 1/2", polypropylén pre 3/8", pri 20 °C znesie 10 bar.
- Sivý acetal má potravinárske tesnenie NBR, biely polypropylén tesnenie EPDM a lepšie znáša demineralizovanú vodu a chemikálie. Oba majú certifikáty NSF 51 a NSF 61.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Rýchlospojka na vstupe a na oboch výstupoch

Vhodný pre styk s pitnou vodou
Áno

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Materiál	Hadička	Kód výrobcu	Materiál tesnenia	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	020406089	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 9,52 mm (3/8")**	PI2312S	Potravinársky NBR	6,24 €	**7,68 €**	Do 48 h
	020406090	**Acetal kopolymér (pitná voda)**	**Ø 12,7 mm (1/2")**	PI2316S	Potravinársky NBR	8,76 €	**10,77 €**	Do 48 h
	020406125	**Polypropylén (demi voda a chémia)**	**Ø 9,52 mm (3/8")**	PP2312W	EPDM	5,51 €	**6,78 €**	Do 48 h

SKU	Variant	Farba	Maximálna prevádzková teplota	Hadička (mm)	Maximálny prevádzkový tlak pri 65 °C	Minimálna prevádzková teplota	Maximálny prevádzkový tlak pri 60 °C
020406089	**pitná voda · 3/8"**	Sivá	65 °C	9,52	7 bar	—	—
020406090	**pitná voda · 1/2"**	Sivá	65 °C	12,7	7 bar	—	—
020406125	**demi voda a chémia · 3/8"**	Biela	60 °C	9,52	—	1 °C	4 bar

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Použitie	pitná voda **Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika** demi voda a chémia **Reverzné osmózy, demineralizácia, bazénová technika, rozvody pitnej vody**
Schválenia a normy	pitná voda **NSF 51, NSF 61, styk s potravinami podľa (ES) 1935/2004 a (EÚ) 10/2011** demi voda a chémia **NSF 51, NSF 61**
Médium	pitná voda **Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny** demi voda a chémia **Pitná, demineralizovaná a osmotická voda, bazénová voda, slabé chemické roztoky**
Vhodné potrubie	3/8" **Plastová alebo medená hadička Ø 9,52 mm (3/8")** 1/2" **Plastová alebo medená hadička Ø 12,7 mm (1/2")**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia
Rýchlospojka na vstupe a na oboch výstupoch

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Príslušenstvo a voliteľná výbava

SKU	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
—	**Push Hadička na pitnú vodu** Prepojíte filter, osmózu a kohútik	—	**Na dopyt**