Push Prechod priamy s vonkajším závitom John Guest – rýchlospojka na hadičku



Priamy prechod John Guest pripojí plastovú alebo medenú hadičku k filtru, ventilu alebo armatúre s vnútorným závitom. Má kužeľový závit BSPT.

VÝROBCA

John Guest

9,52–12,7	BSPT (R), kužeľový	Acetal kopolymér	Sivá
Hadička (mm)	Norma závitu	Materiál	Farba

Hlavné výhody

- Hadičku pripojíte bez náradia a rozpojíte ju zatlačením krúžku.
- Rýchlospojka je pre hadičku Ø 9,52 alebo 12,7 mm, vonkajší závit R 1/4", 3/8" alebo 1/2".
- Je zo sivého acetalu s potravinárskym tesnením NBR a má certifikáty NSF 51 a NSF 61.

Najdôležitejšie technické údaje

Typ pripojenia
Rýchlospojka a vonkajší kužeľový závit

Médium
Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny

Použitie
Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika

Materiál tesnenia
Potravinársky NBR

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny							
SKU	Hadička × závit	Kód výrobcu	Hadička (mm)	Závit spojky	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020406094	**Ø 9,52 mm (3/8") × závit R 1/4"**	PI011202S	9,52	R 1/4"	3,80 €	**4,67 €**	Do 48 h
020406095	**Ø 9,52 mm (3/8") × závit R 3/8"**	PI011203S	9,52	R 3/8"	4,17 €	**5,13 €**	Do 48 h
020406096	**Ø 12,7 mm (1/2") × závit R 3/8"**	PI011603S	12,7	R 3/8"	6,37 €	**7,84 €**	Do 48 h
020406097	**Ø 12,7 mm (1/2") × závit R 1/2"**	PI011604S	12,7	R 1/2"	6,19 €	**7,61 €**	Do 48 h

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Vhodné potrubie

Ø 12,7 mm (1/2") × závit R 3/8", Ø 12,7 mm (1/2") × závit R 1/2"
Plastová alebo medená hadička Ø 12,7 mm (1/2")

Ostatné varianty
Plastová alebo medená hadička Ø 9,52 mm (3/8")

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Materiál	**Acetal kopolymér**
Typ pripojenia	**Rýchlospojka a vonkajší kužeľový závit**
Farba	**Sivá**

Výber a použitie

Médium
Pitná voda, nápoje, vzduch a inertné plyny

Použitie
Reverzné osmózy, filtre a rozvody pitnej vody, výčapná technika

Pripojenie

Norma závitu	**BSPT (R), kužeľový**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**65 °C**
Maximálny prevádzkový tlak pri 65 °C	**7 bar**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**

Schválenia a normy
NSF 51, NSF 61, styk s potravinami podľa (ES) 1935/2004 a (EÚ) 10/2011

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**Potravinársky NBR**

Príslušenstvo a voliteľná výbava

SKU	Názov	Cena bez DPH	Cena s DPH
—	**Push Hadička na pitnú vodu** Prepojíte filter, osmózu a kohútik	—	**Na dopyt**