Napúšťacia stanica kúrenia s automatickým doplňovaním Resideo – NK300S



Napúšťacia stanica Resideo Braukmann NK300S dopĺňa vodu do uzavretého kúrenia z rozvodu pitnej vody.

VÝROBCA

resideo

NK300S-1/2A	G 1/2"	10 bar (PN10)	65 °C
Kód výrobcu	Pripojenie	Maximálny prevádzkový tlak	Maximálna teplota vody

Hlavné výhody

- Spája systémový oddeľovač typu BA, redukčný ventil a dva guľové ventily, preto môže byť na pitnú vodu pripojená natrvalo podľa STN EN 1717.
- Redukčný ventil udržiava nastavený tlak 1,5–4 bar a kolísanie tlaku na vstupe ho neovplyvní.
- Tlak v kúrení ukazuje vstavaný manometer a vložky oddeľovača aj redukčného ventilu sa dajú vymeniť.

Najdôležitejšie technické údaje

Rozmer - Dĺžka (mm)
220

Nastaviteľný tlak
1,5–4 bar

Médium
Pitná voda, vstupný tlak 2–10 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
060117001	**060117001**	369,63 €	**454,64 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**NK300S-1/2A**
Obsah balenia	**Systémový oddeľovač BA, redukčný ventil s manometrom, 2 guľové ventily, izolačný obal**

Pripojenie

Pripojenie	**G 1/2″**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar (PN10)**
Maximálna teplota vody	**65 °C**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Výška	**219 mm**
Hmotnosť	**1,20 kg**
Rozmer - Dĺžka	**220 mm**

Hydraulika

Nastaviteľný tlak	**1,5–4 bar**

Ostatné

Médium	**Pitná voda, vstupný tlak 2–10 bar**