Doplňovací automat kúrenia Reflex – Fillcontrol Smart



Reflex Fillcontrol Smart je automatická doplňovacia a plniaca stanica pre vykurovacie a chladiace sústavy s tlakovou expanznou nádobou.

VÝROBCA

reflex

6813500	R 1/2″ vstup aj výstup	10 bar	65 °C
Kód výrobcu	Pripojenie	Maximálny prevádzkový tlak	Maximálna teplota vody

Hlavné výhody

- Doplňovanie z rozvodu pitnej vody chráni systémový oddeľovač typu BA podľa DIN EN 1717.
- Elektronika sleduje tlak v sústave a pri jeho poklese otvorí guľový kohút s pohonom.
- Vykonáva aj funkčnú kontrolu tlaku sústavy podľa DIN EN 12828.

Najdôležitejšie technické údaje

Prietok (m³/h)
1,6 pri rozdiele tlakov 1,5 bar

Kompatibilita
Úprava vody Reflex Fillsoft a Fillsoft Zero

Rozmer - Hĺbka (mm)
194

Hmotnosť
3,20 kg

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
060117002	**060117002**	1 368,00 €	**1 682,64 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**6813500**

Obsah balenia
Systémový oddeľovač BA, filter, tlakový snímač, guľový kohút s pohonom, redukčný ventil s manometrom, riadiaca jednotka

Výber a použitie

Kompatibilita
Úprava vody Reflex Fillsoft a Fillsoft Zero

Výkon a funkcia

Prietok	**1,6 pri rozdiele tlakov 1,5 bar**

Pripojenie

Pripojenie	**R 1/2″ vstup aj výstup**

Motor a elektrika

Napájacie napätie	**230 V / 50 Hz**

Hydraulika

Nastaviteľný tlak	**0,5–5 bar**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Výška	**299 mm**
Rozmer - Šírka	**320 mm**
Rozmer - Hĺbka	**194 mm**
Hmotnosť	**3,20 kg**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna teplota vody	**65 °C**