Automatický nálev do sauny WDT SAUNA-PLUS 8



Automatický nálev do sauny WDT SAUNA-PLUS 8 leje na kamene pece vodu s vôňou podľa týždenného programu, v cykle alebo po stlačení tlačidla, vo vyhotovení pre 1 až 4 vône.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

Áno	do 1 200	do 24	15–120
Týždenný časový program	Voda na jeden nálev (ml)	Počet časov nálevu za deň	Interval nálevov (min)

Hlavné výhody

- Týždenný program spustí až 24 nálevov denne a ku každému nastavíte vôňu a počet opakovaní.
- Na jeden nálev naleje najviac 1 200 ml vody a 24 ml vône a vôňu pridá až pri tlaku vody nad 1,2 bar.
- Nálev zladíte s pecou: jednotku prepojíte s riadením sauny a pec s funkciou predohrevu dostane signál pred nálevom.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Teplota okolia
5–30 °C

Minimálny vstupný tlak
1,5 bar

VÝKON A FUNKCIA

Prietok
2,5 l/min

Vôňa na jeden nálev (ml)
do 24

PRIPOJENIE

Vstupné pripojenie
1/2″ vnútorný závit

Výstupné pripojenie
3/8″ vnútorný závit

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny					
SKU	Počet vôní	Vône	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070404001	**1 vôňa**	1 vôňa	3 276,00 €	**4 029,48 €**	Na objednávku
070404002	**2 vône**	2 vône	3 564,90 €	**4 384,83 €**	Na objednávku
070404003	**3 vône**	3 vône	3 870,90 €	**4 761,21 €**	Na objednávku
070404004	**4 vône**	4 vône	4 217,70 €	**5 187,77 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Obsah balenia
Riadiaca jednotka s dotykovým displejom v skrinke, peristaltické čerpadlo vône pre každú vôňu, montážna doska s konzolou na kanister 5 l, guľový ventil 1/2″ s filtrom, bezpečnostná kombinácia podľa EN 1717, elektromagnetický ventil 1/4″, tlakový spínač, dávkovací ventil 3/8″, rozstrekovač nad pec 3/8″, dizajnový kryt

Výkon a funkcia

Týždenný časový program	**Áno**
Voda na jeden nálev (ml)	**do 1 200**
Počet časov nálevu za deň	**do 24**
Prietok	**2,5 l/min**
Vôňa na jeden nálev (ml)	**do 24**

Pripojenie

Miesto a spôsob montáže
Na stenu technickej miestnosti, vyššie ako rozstrekovač; inak oddeľovač systémov WDT a pripájacia súprava WDT

Vstupné pripojenie	**1/2″ vnútorný závit**
Výstupné pripojenie	**3/8″ vnútorný závit**
Pripojenie k peci pod lavicou	**Na prípojnú rúrku pece**

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP44**

Výstupy riadenia
Signál pre pec, zvukový efekt, hlásenie poruchy (beznapäťové), ohlásenie nálevu a efektové svetlo (230 V)

Napájacie napätie	**230 V AC, 50 Hz**
Ovládanie	**Farebný dotykový displej 3,2″**
Príkon	**50 W**

Rozmery a hmotnosť

Rozmery podľa výrobcu	**400 × 700 × 230 mm (š × v × h)**
Hmotnosť	**8 kg prázdny, 12,5 kg v prevádzke**

Prevádzkové limity a ochrana

Interval nálevov (min)	**15–120**
Teplota okolia	**5–30 °C**

Upozornenie výrobcu
Prepojte s riadením sauny alebo zlaďte časy nálevu, aby nálev nedopadol na studenú pec

Minimálny vstupný tlak	**1,5 bar**
Maximálny vstupný tlak	**6 bar**
Oneskorenie prvého nálevu (min)	**0–30**
Doba blokovania tlačidla (min)	**1–60**