Automatický nálev do sauny WDT SAUNA-PLUS 8 Basic



Automatický nálev do sauny WDT SAUNA-PLUS 8 Basic leje na kamene pece vodu s jednou vôňou v pravidelnom cykle alebo po stlačení tlačidla v kabíne.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

1 vôňa	Nie	1–90	do 1 200 pri 4 bar
Počet vôní v čerpadle	Týždenný časový program	Interval nálevov (min)	Voda na jeden nálev (ml)

Hlavné výhody

- Množstvo vody, intenzitu vône a čas cyklu 1 až 90 minút nastavíte tromi tlačidlami na 5-riadkovom displeji.
- Na jeden nálev naleje najviac 1 200 ml vody pri tlaku 4 bar a vôňu pridá až pri tlaku vody nad 1,2 bar.
- Pri stúpajúcom vedení nálev napojíte cez oddeľovač systémov a pripájaciu súpravu WDT, ktoré objednáte zvlášť.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Teplota okolia
10–35 °C

Minimálny vstupný tlak
1,5 bar

VÝKON A FUNKCIA

Prietok
2,5 l/min

Vôňa na jeden nálev (ml)
do 24

PRIPOJENIE

Vstupné pripojenie
1/2″ vnútorný závit

Výstupné pripojenie
3/8″ vnútorný závit

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070404005	**070404005**	2 065,50 €	**2 540,57 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Obsah balenia
Riadiaca jednotka NT35R s displejom v skrinke, peristaltické čerpadlo vône, montážna doska s konzolou na kanister 5 l, guľový ventil 1/2″ s filtrom, bezpečnostná kombinácia podľa EN 1717, elektromagnetický ventil 1/4″, tlakový spínač, dávkovací ventil 3/8″, rozstrekovač nad pec 3/8″

Výkon a funkcia

Počet vôní v čerpadle	**1 vôňa**
Týždenný časový program	**Nie**
Voda na jeden nálev (ml)	**do 1 200 pri 4 bar**
Prietok	**2,5 l/min**
Vôňa na jeden nálev (ml)	**do 24**

Pripojenie

Miesto a spôsob montáže
Na stenu technickej miestnosti, vyššie ako rozstrekovač; inak oddeľovač systémov WDT a pripájacia súprava WDT

Vstupné pripojenie	**1/2″ vnútorný závit**
Výstupné pripojenie	**3/8″ vnútorný závit**
Pripojenie k peci pod lavicou	**Na prípojnú rúrku pece**

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP44**

Vstupy riadenia
Tlačidlo v kabíne alebo beznapäťový kontakt na spustenie nálevu, kontakt pohotovosti

Napájacie napätie	**100–240 V AC, 50–60 Hz**
Ovládanie	**5-riadkový LC displej a 3 tlačidlá**
Príkon	**50 W**

Rozmery a hmotnosť

Rozmery podľa výrobcu	**400 × 710 × 240 mm (š × v × h)**
Hmotnosť	**10 kg prázdny, 15 kg v prevádzke**

Prevádzkové limity a ochrana

Interval nálevov (min)	**1–90**
Teplota okolia	**10–35 °C**

Upozornenie výrobcu
Zásuvku prepojte s riadením sauny, aby nálev nedopadol na studenú pec

Minimálny vstupný tlak	**1,5 bar**
Maximálny vstupný tlak	**5 bar**