LED bodové svetlo IP67 do parného kúpeľa a sprchy WDT



LED bodové svetlo WDT s krytím IP67 do parného kúpeľa, wellness a sprchy, v teplej bielej alebo farebnom RGB.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

IP67	42 mm	350 mA konštantný prúd	0,25 kg
Krytie	Montážny otvor	Vstupný signál	Hmotnosť približne

Hlavné výhody

- Rám vyberiete z chrómovanej mosadze alebo z hliníka s bielym náterom.
- Svetlo vymeníte aj po zabudovaní a utesnení spotu.
- Svetlo napája zdroj WDT alebo ovládač RGB WDT a do steny ho osadíte puzdrom Ø 42 mm, obe objednáte zvlášť.

Najdôležitejšie technické údaje

Obsah balenia

LED svetlo so šošovkou, kábel 20 cm s konektorom JST

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Materiál	Farba svetla	Príkon	Svetlo	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070704001	**Chrómovaná mosadz**	**Teplá biela 2700 K**	1 W	Teplá biela 2700 K	134,00 €	**164,82 €**	Na objednávku
070704002	**Chrómovaná mosadz**	**RGB (farebné svetlo)**	3 × 1 W	RGB (farebné svetlo)	169,00 €	**207,87 €**	Na objednávku
070704003	**Hliník s bielym náterom**	**Teplá biela 2700 K**	1 W	Teplá biela 2700 K	140,00 €	**172,20 €**	Na objednávku
070704004	**Hliník s bielym náterom**	**RGB (farebné svetlo)**	3 × 1 W	RGB (farebné svetlo)	169,93 €	**209,01 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Obsah balenia
LED svetlo so šošovkou, kábel 20 cm s konektorom JST

Rozmery a hmotnosť

Montážny otvor	**42 mm**
Montážna hĺbka	**55 alebo 125 mm (podľa puzdra)**
Hmotnosť približne	**0,25 kg**
Vonkajší priemer	**60 mm**

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP67**
Vstupný signál	**350 mA konštantný prúd**