Zdroj pre teplé biele LED bodové svetlá WDT



Zdroj WDT napája teplé biele LED bodové svetlá s prúdom 350 mA, bez stmievania alebo so stmievaním gombíkom na skrinke či signálom 1–10 V.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

Teplá biela
Farba svetla zariadenia

350 mA konštantný prúd
Výstupný signál

0-50°C
Prevádzková teplota

Hlavné výhody

- Zdroj bez stmievania napája až 6 svetiel 1 W, stmievateľný zdroj 2 až 10 alebo 6 až 15 svetiel.
- RGB svetlá rozsvieti len jednou farbou nastavenou zapojením, farebné efekty vytvorí ovládač RGB WDT.
- V balení je kábel 7 m k prvému svetlu a sieťový kábel 1,5 m so zástrčkou.

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Vyhotovenie	Hmotnosť približne	Rozmery podľa výrobcu	Napájacie napätie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070704015	**Bez stmievania, 230 V**	0,46 kg	100 × 80 × 65 mm (š × v × h)	230 V AC, 50–60 Hz	122,40 €	**150,55 €**	Na objednávku
070704016	**Bez stmievania, 24 V AC/DC**	—	—	24 V AC/DC	137,70 €	**169,37 €**	Na objednávku
070704017	**Stmievanie gombíkom, 2–10 svetiel**	1,2 kg	130 × 230 × 110 mm (š × v × h)	230 V AC, 50–60 Hz	413,10 €	**508,11 €**	Na objednávku
070704018	**Stmievanie gombíkom, 6–15 svetiel**	1,2 kg	130 × 230 × 110 mm (š × v × h)	230 V AC, 50–60 Hz	413,10 €	**508,11 €**	Na objednávku
070704019	**Stmievanie signálom 1–10 V, 2–10 svetiel**	1,2 kg	130 × 230 × 110 mm (š × v × h)	230 V AC, 50–60 Hz	382,50 €	**470,48 €**	Na objednávku
070704020	**Stmievanie signálom 1–10 V, 6–15 svetiel**	1,2 kg	130 × 230 × 110 mm (š × v × h)	230 V AC, 50–60 Hz	382,50 €	**470,48 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Príkon	Počet LED svietidiel	Stmievanie
070704015	**Bez stmievania, 230 V**	9 VA	do 6	Nie
070704016	**Bez stmievania, 24 V AC/DC**	—	—	Nie
070704017	**Stmievanie gombíkom, 2–10 svetiel**	42 VA	2–10	Gombíkom na skrinke
070704018	**Stmievanie gombíkom, 6–15 svetiel**	42 VA	6–15	Gombíkom na skrinke
070704019	**Stmievanie signálom 1–10 V, 2–10 svetiel**	42 VA	2–10	Signálom 1–10 V
070704020	**Stmievanie signálom 1–10 V, 6–15 svetiel**	42 VA	6–15	Signálom 1–10 V

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
19. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Obsah balenia
Zdroj v skrinke, kábel 7 m k prvému svetlu, sieťový kábel 1,5 m so zástrčkou

Motor, elektrika a riadenie

Výstupný signál	**350 mA konštantný prúd**

Prevádzkové limity a ochrana

Prevádzková teplota	**0-50°C**

Materiály a konštrukcia

Farba svetla zariadenia	**Teplá biela**