Dávkovanie 2 až 4 vôní s výberom tlačidlom v kabíne WDT Duftdos Vario T-Sa Compact



Zostava WDT Duftdos Vario T-Sa Compact dávkuje do parného potrubia 2 až 4 vône a hosť si vôňu vyberie tlačidlom v parnej kabíne.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

2–4 vône	Hosť	7	Koncentrát vône
Vône	Výber vône	Dĺžka kábla k tlačidlu (m)	Médium

Hlavné výhody

- Intenzitu nastavíte pre každú vôňu zvlášť na riadiacej jednotke EDS1.
- Počas dávkovania jednej vône sú ostatné čerpadlá zablokované a po skončení programu sa vôňa 3 minúty nedá spustiť znova.
- K tlačidlu vedie kábel dlhý 7 m v chráničke d25, tlačidlovú dosku do kabíny objednáte zvlášť.

Najdôležitejšie technické údaje

Funkcie riadenia
Blokovanie ostatných čerpadiel počas dávky, 3 min blokovanie po programe

Príkon
10 W

Maximálny protitlak (bar)
0,5

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Počet vôní	Vône	Objem dávkovacej nádrže (l)	Hmotnosť približne	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070702010	**2 vône**	2 vône	—	—	1 988,51 €	**2 445,87 €**	Na objednávku
070702011	**3 vône**	3 vône	—	—	2 320,34 €	**2 854,02 €**	Na objednávku
070702012	**4 vône**	4 vône	1,5	5 kg	2 653,50 €	**3 263,81 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Rozmery podľa výrobcu	Prietok
070702010	**2 vône**	—	—
070702011	**3 vône**	—	—
070702012	**4 vône**	600 × 500 × 200 mm (š × v × h)	3 l/h na čerpadlo

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Obsah balenia

4 vône
Riadiaca jednotka EDS1 v skrinke, 4 hadicové čerpadlá SA asi 3 l/h, 4 fľaše 1,5 l, konzola s predmontovanými dielmi, 4 dávkovacie ventily 3/8", 4 × 3 m hadičky PTFE 4 × 1 mm

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Výber vône	**Hosť**
Médium	**Koncentrát vône**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny protitlak	**0,5 bar**

Rozmery a hmotnosť

Dĺžka kábla k tlačidlu	**7 m**

Motor, elektrika a riadenie

Funkcie riadenia
Blokovanie ostatných čerpadiel počas dávky, 3 min blokovanie po programe

Napájacie napätie	**230 V AC, 50 Hz**

Ovládanie
Tlačidlo v kabíne, riadiaca jednotka EDS1

Príkon	**10 W**