Rozprašovač soľanky do parného kúpeľa WDT SOLDOS-V3



Zariadenie WDT SOLDOS-V3 rozprašuje jemnú sterilnú soľanku do parného kúpeľa a po krátkom čase vytvorí v kabíne slanú morskú klímu.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

Parný kúpeľ	IP44	Sterilná soľanka WDT 5 %	10–35 °C
Druh miestnosti	Krytie	Médium	Teplota okolia

Hlavné výhody

- Soľanka sa nasáva z uzavretého vaku, preto sa k nej nedostanú zárodky zo vzduchu.
- Zariadenie sleduje tlak, preto hlási prázdny vak aj upchatú dýzu.
- Používa len sterilnú soľanku WDT s asi 5 % soli, ktorú výrobca dodáva vo vaku 1 kg alebo 5 kg.

Najdôležitejšie technické údaje

Miesto a spôsob montáže

Dýza vyššie ako zariadenie, inak spätný ventil s pružinou

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

	SKU	Vyhotovenie	Hmotnosť približne	Rozmery podľa výrobcu	Napájacie napätie	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
	070702017	**Basic s LC displejom, 1 čerpadlo (V3 Basic)**	5 kg	270 × 560 × 220 mm (š × v × h)	100–230 V AC, 50–60 Hz	2 250,00 €	**2 767,50 €**	Na objednávku
	070702018	**Dotykový displej, 1 čerpadlo (V3)**	15 kg	470 × 710 × 240 mm (š × v × h)	230 V AC, 50 Hz	3 255,00 €	**4 003,65 €**	Na objednávku
	070702019	**Dotykový displej, 2 čerpadlá pre kabíny nad 25 m² (V3-2P)**	—	470 × 710 × 240 mm (š × v × h)	230 V AC, 50 Hz	4 205,00 €	**5 172,15 €**	Na objednávku

SKU	Variant	Príkon	Podlahová plocha miestnosti (m²)	Spotreba soľanky pri 10 h prevádzky denne
070702017	**V3 Basic**	80 W	25	1 kg/deň
070702018	**V3**	350 W	25	1 kg/deň
070702019	**V3-2P**	—	nad 25	—

Ďalšie rozdiely medzi variantmi

Funkcie riadenia	V3 Basic **Cyklicky, podľa času, externé riadenie** V3, V3-2P **Cyklicky, podľa času, externé riadenie, týždenný program, svetlo a zvuk**
Obsah balenia	V3 Basic **Riadiaca jednotka CB36 v skrinke, membránové čerpadlo, montážna doska s konzolou na vak, nerezová dýza V4A s krytom PE, montážne puzdro, 5 m hadičky PTFE, dezinfekčná súprava, 5 kg sterilnej soľanky** V3 **Riadiaca jednotka s dotykovým displejom 3,2″ v skrinke, membránové čerpadlo, montážna doska s konzolou na vak, nerezová dýza V4A s krytom PE, montážne puzdro, 5 m hadičky PTFE, dezinfekčná súprava, 5 kg sterilnej soľanky, dizajnový kryt**
Ovládanie	V3 Basic **5-riadkový LC displej a 3 tlačidlá** V3, V3-2P **Farebný dotykový displej 3,2″**

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Druh miestnosti	**Parný kúpeľ**
Médium	**Sterilná soľanka WDT 5 %**

Pripojenie

Miesto a spôsob montáže
Dýza vyššie ako zariadenie, inak spätný ventil s pružinou

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP44**

Prevádzkové limity a ochrana

Teplota okolia	**10–35 °C**