Rozprašovač soľanky do sauny a suchých miestností WDT SOLDOS-SL-V3



Zariadenie WDT SOLDOS-SL-V3 rozprašuje stlačeným vzduchom jemnú sterilnú soľanku do suchých miestností, ako je tepidárium, soľná miestnosť alebo sauna.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

35	Suchá, sauna	70 dB(A) (1 m od dýzy)	IP44
Podlahová plocha miestnosti (m²)	Druh miestnosti	Hlučnosť	Krytie

Hlavné výhody

- Koncentráciu soli nastavíte otáčkami hadicového čerpadla.
- Soľanka sa nasáva z uzavretého vaku a zariadenie má dezinfekčný systém s počítadlom dní.
- Kompresor stojí na podlahe, meter od dýzy je hluk 70 dB(A).

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Napájacie napätie
230 V AC, 50 Hz

Ovládanie
Farebný dotykový displej 3,2″

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Spotreba soľanky pri 10 h prevádzky denne
1 kg/deň

Médium
Sterilná soľanka WDT 5 %

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť približne
20 kg

Rozmery podľa výrobcu
470 × 710 × 240 mm (š × v × h)

OTVORIŤ PRODUKT

Rozprašovač soľanky do sauny a suchých miestností WDT SOLDOS-SL-V3

Katalógové číslo 3858

Varianty a ceny				
SKU	**Variant**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**	**Dostupnosť**
070702020	**070702020**	4 775,00 €	**5 873,25 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Podlahová plocha miestnosti (m²)	**35**
Druh miestnosti	**Suchá, sauna**
Hlučnosť	**70 dB(A) (1 m od dýzy)**
Spotreba soľanky pri 10 h prevádzky denne	**1 kg/deň**
Obsah balenia	**Riadiaca jednotka s dotykovým displejom 3,2″ v skrinke, hadicové čerpadlo s reguláciou otáčok, odlučovač vody, montážna doska s konzolou na vak, piestový kompresor, dvojzložková nerezová dýza V4A s krytom a montážnym puzdrom, 5 m hadičky na vzduch PE a 5 m na soľanku PTFE, dezinfekčná súprava, 5 kg sterilnej soľanky, dizajnový kryt**
Médium	**Sterilná soľanka WDT 5 %**
Hlučnosť v technickej miestnosti (dB(A))	**80**

Prevádzkové limity a ochrana

Teplota okolia	**10–35 °C**

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP44**
Funkcie riadenia	**Cyklicky, podľa času, externé riadenie, týždenný program, svetlo a zvuk, vypnutie pri prázdnom vaku**
Napájacie napätie	**230 V AC, 50 Hz**
Ovládanie	**Farebný dotykový displej 3,2″**
Príkon	**455 W**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť približne	**20 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**470 × 710 × 240 mm (š × v × h)**
Rozmery kompresora	**240 × 250 × 160 mm (š × v × h)**