Ultrazvukový generátor soľnej hmly do suchých miestností WDT SOLFOG-V3-EU



Zariadenie WDT SOLFOG-V3-EU vyrába ultrazvukom veľmi jemnú suchú hmlu zo sterilnej soľanky a ventilátorom ju fúka do relaxačnej miestnosti, infrasauny alebo soľnej miestnosti.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

25	Suchá	60 °C	IP44
Podlahová plocha miestnosti (m²)	Druh miestnosti	Maximálna teplota	Krytie

Hlavné výhody

- S doplnkom Aroma zariadenie odparuje aj koncentrát vône, preto miestnosť zároveň prevonia.
- Spustíte ho cyklicky, tlačidlom alebo externým signálom a poruchu hlási beznapäťový kontakt.
- Rúry z PVC(C) s priemerom 40 mm do miestnosti zabezpečí stavebník.

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Výstupy riadenia
Porucha: beznapäťový kontakt

Napájacie napätie
110–230 V AC, 50–60 Hz

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Spotreba soľanky pri 10 h prevádzky denne
1 kg/deň

Médium
Sterilná soľanka WDT 5 %

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Hmotnosť približne
11 kg

Rozmery podľa výrobcu
400 × 700 × 250 mm (š × v × h)

OTVORIŤ PRODUKT

Ultrazvukový generátor soľnej hmly do suchých miestností WDT SOLFOG-V3-EU

Katalógové číslo 3859

Varianty a ceny				
SKU	**Variant**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**	**Dostupnosť**
070702021	**070702021**	2 979,50 €	**3 664,79 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Podlahová plocha miestnosti (m²)	**25**
Druh miestnosti	**Suchá**
Spotreba soľanky pri 10 h prevádzky denne	**1 kg/deň**
Obsah balenia **Riadiaca jednotka CB36 v skrinke, hadicové čerpadlo na doplňanie soľanky, ventilátor, ultrazvukový generátor hmly, hmlová komora, montážna doska s konzolou na vak do 5 l, dezinfekčná súprava, 5 l sterilnej soľanky, vstupná dýza PVC D40 s krytom**	
Médium	**Sterilná soľanka WDT 5 %**

Pripojenie

Pripojenie	**Rúra hmly Ø 40 mm, PVC(C) dodá stavebník**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna teplota	**60 °C**
Teplota okolia	**10–35 °C**

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP44**
Vstupy riadenia **Externé riadenie: beznapäťový kontakt alebo sieťové napätie**	
Výstupy riadenia	**Porucha: beznapäťový kontakt**
Napájacie napätie	**110–230 V AC, 50–60 Hz**
Ovládanie	**5-riadkový LC displej a 3 tlačidlá**
Príkon	**50 W**

Rozmery a hmotnosť

Hmotnosť približne	**11 kg**
Rozmery podľa výrobcu	**400 × 700 × 250 mm (š × v × h)**