# Ochladzovacia zážitková sprcha s hmlou a bočnými tryskami WDT Polar Flash SeD5 – riadiaci panel



Riadiaci panel studenej zážitkovej sprchy so 4 programami: hmla s mätovou vôňou, studené bočné trysky, studené mrholenie a program Polar Rain, ktorý ich spojí.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

| 4 | 70 | nie | 50 Hz |
|---|---|---|---|
| Programy | Spotreba (l/min) | Teplá voda | Frekvencia |

## Hlavné výhody

- Všetky programy sú studené, sprcha hosťa ochladí a osvieži.
- Stačí prívod studenej vody, teplú vodu k panelu neprivádzate.
- S PVC aj nerezovým stropným prvkom odoberie asi 70 l/min.

### VÝKON A FUNKCIA

Vôňa v sprche
**mätová**

Bočné trysky
**6**

### PRIPOJENIE

Pripojenie
**3/4" vnútorný závit (studená)**

Elektrické pripojenie
**zásuvka 230 V**

### MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Napájacie napätie
**230 V AC**

Príkon
**100 W**

OTVORIŤ PRODUKT

# Ochladzovacia zážitková sprcha s hmlou a bočnými tryskami WDT Polar Flash SeD5 – riadiaci panel

Katalógové číslo 3877

| Varianty a ceny | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SKU** | **Variant** | **Cena bez DPH** | **Cena s DPH** | **Dostupnosť** |
| 070801010 | **070801010** | 4 605,75 € | **5 665,07 €** | Na objednávku |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

## Technické parametre

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Teplá voda | **nie** |
| Frekvencia | **50 Hz** |
| Spätná ochrana podľa DIN EN 1717 | **na paneli** |
| Nastaviteľná doba chodu trysiek (s) | **20–100** |

### Výkon a funkcia

| | |
|---|---|
| Programy | **4** |
| Vôňa v sprche | **mätová** |
| Bočné trysky | **6** |

### Pripojenie

| | |
|---|---|
| Pripojenie | **3/4" vnútorný závit (studená)** |
| Elektrické pripojenie | **zásuvka 230 V** |
| Odtok v technickej miestnosti | **potrebný** |

### Motor, elektrika a riadenie

| | |
|---|---|
| Napájacie napätie | **230 V AC** |
| Príkon | **100 W** |

### Rozmery a hmotnosť

| | |
|---|---|
| Rozmer - Šírka | **750 mm** |
| Rozmer - Výška | **750 mm** |
| Rozmer - Hĺbka | **200 mm** |
| Hmotnosť približne | **12 kg** |

### Prevádzkové limity a ochrana

| | |
|---|---|
| Spotreba | **70 l/min** |
| Minimálny vstupný tlak | **3 bar** |