Zážitková sprcha s Kneippovými tryskami, dažďom a hmlou WDT Water Fun ID1 – riadiaci panel



Riadiaci panel zážitkovej sprchy s 3 programami a 2 vôňami: Water Fun s hmlou a Kneippovými bočnými tryskami, tropický dážď s ovocnou vôňou a Mediterranean s hmlou a mrholením.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

3	60–70	áno	6
Programy	Spotreba (l/min)	Teplá voda	Bočné trysky

Hlavné výhody

- Bočné trysky striekajú od nôh k hornej časti tela najprv studenou, potom teplou vodou.
- Ovocnú aj mätovú vôňu dávkujú dve samostatné čerpadlá.
- Teplotu zmiešanej vody nastavíte na zmiešavači od 30 do 45 °C.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Minimálny vstupný tlak
3 bar

Vhodná tvrdosť vody
pod 6 °dH

VÝKON A FUNKCIA

Spotreba vody podľa zostavy
60 l/min s PVC, 70 l/min s nerezom

Vôňa v sprche
mätová a ovocná

PRIPOJENIE

Pripojenie
2 × 3/4″ vnútorný závit (studená a teplá)

Elektrické pripojenie
zásuvka 230 V

OTVORIŤ PRODUKT

Zážitková sprcha s Kneippovými tryskami, dažďom a hmlou WDT Water Fun ID1 – riadiaci panel

Katalógové číslo 3881

Varianty a ceny				
SKU	**Variant**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**	**Dostupnosť**
070801014	**070801014**	9 444,75 €	**11 617,04 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Teplá voda	**áno**
Frekvencia	**50 Hz**
Spätná ochrana podľa DIN EN 1717	**2 ks v prívode, dodá stavba**

Výkon a funkcia

Programy	**3**
Bočné trysky	**6**
Spotreba vody podľa zostavy	**60 l/min s PVC, 70 l/min s nerezom**
Vôňa v sprche	**mätová a ovocná**

Pripojenie

Pripojenie	**2 × 3/4″ vnútorný závit (studená a teplá)**
Elektrické pripojenie	**zásuvka 230 V**
Odtok v technickej miestnosti	**potrebný**

Motor, elektrika a riadenie

Napájacie napätie	**230 V AC**
Príkon	**150 W**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Šírka	**1 200 mm**
Rozmer - Výška	**750 mm**
Rozmer - Hĺbka	**200 mm**
Hmotnosť približne	**25 kg**

Prevádzkové limity a ochrana

Spotreba	**60 – 70 l/min**
Minimálny vstupný tlak	**3 bar**
Vhodná tvrdosť vody	**pod 6 °dH**
Rozsah teploty zmiešavača	**30–45 °C (z výroby 38 °C)**