Sprchový tunel s 3 zónami WDT Cesta klimatickými pásmami – riadiaci panel



Riadiaci panel sprchového tunela s 3 zónami: hosť prechádza tunelom a v každej zóne ho čaká iná voda, svetlo a zvuk, so stropnými prvkami PVC od mrholenia s vôňou cez studený šnúrový dážď po teplý tropický dážď s búrkou.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

3	60	áno	3
Počet zón tunela	Spotreba (l/min)	Teplá voda	Prekrytie zón tunela (s)

Hlavné výhody

- Svieti len zóna, ktorá práve beží, a zóny sa prekrývajú 3 sekundy, takže hosť plynulo prechádza.
- V zostave PVC hosťa prekvapí návrat do 2.
- zóny so studenou hmlou, potom je tunel znova pripravený.

VÝKON A FUNKCIA

Vôňa v sprche
áno (druh neuvedený)

Programy
1

PRIPOJENIE

Pripojenie
2 × 1″ vnútorný závit (studená a teplá)

Elektrické pripojenie
230 V

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Napájacie napätie
230 V AC

Príkon
150 W

OTVORIŤ PRODUKT

Sprchový tunel s 3 zónami WDT Cesta klimatickými pásmami – riadiaci panel

Katalógové číslo 3882

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
070801015	**070801015**	6 791,54 €	**8 353,59 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Teplá voda	**áno**
Frekvencia	**50 Hz**
Spätná ochrana podľa DIN EN 1717	**2 ks, dodá stavba**

Výkon a funkcia

Počet zón tunela	**3**
Vôňa v sprche	**áno (druh neuvedený)**
Programy	**1**

Pripojenie

Pripojenie	**2 × 1″ vnútorný závit (studená a teplá)**
Elektrické pripojenie	**230 V**
Odtok v technickej miestnosti	**potrebný**

Motor, elektrika a riadenie

Napájacie napätie	**230 V AC**
Príkon	**150 W**
Prekrytie zón tunela (s)	**3**

Rozmery a hmotnosť

Rozmer - Šírka	**1 000 mm**
Rozmer - Výška	**750 mm**
Rozmer - Hĺbka	**200 mm**
Hmotnosť približne	**20 kg**

Prevádzkové limity a ochrana

Spotreba	**60 l/min**
Minimálny vstupný tlak	**3 bar**