Ľadový vodopád do sprchy WDT CRYO-FALL – riadiaci panel CB-36



Riadiaci panel ľadovej vodopádovej sprchy CRYO-FALL: plní 100 l nádrž v podhľade studenou vodou a po stlačení tlačidla ju na nastavený čas vyleje na hosťa.

VÝROBCA

Werner Dosiertechnik
The better solution.

220–300	160	100 l	1300 × 900 × 550
Výška kabíny (cm)	Odtok (l/min)	Objem nádrže	Miesto pre nádrž v podhľade (mm)

Hlavné výhody

- Hosť zažije pocit krátkeho ponorenia do studenej kade a silný prúd ho zároveň masíruje.
- Nádrž sa pred plnením prepláchne a po vypnutí sa celá vyprázdni, voda v nej nestojí.
- Vodopád spojíte s inými sprchami, napríklad s hmlou alebo dažďom.

PREVÁDZKOVÉ LIMITY A OCHRANA

Minimálny vstupný tlak
2 bar

Tlak vzduchu
4 bar riadiaca jednotka, 8 bar kompresor

PRIPOJENIE

Pripojenie
3/4″ (studená voda)

Elektrické pripojenie
zásuvka s ochranným kontaktom

MOTOR, ELEKTRIKA A RIADENIE

Krytie
IP44

Napájacie napätie
100–230 V AC

OTVORIŤ PRODUKT

Ľadový vodopád do sprchy WDT CRYO-FALL – riadiaci panel CB-36

Katalógové číslo 3885

Varianty a ceny				
SKU	**Variant**	**Cena bez DPH**	**Cena s DPH**	**Dostupnosť**
070801018	**070801018**	2 050,00 €	**2 521,50 €**	Na objednávku

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Miesto pre nádrž v podhľade	**1300 × 900 × 550**
Frekvencia	**50-60 Hz**
Ochranná poistka	**4 A (T)**
Typ produktu	**riadiaci panel**
Miesto pre panel a kompresor	**800 × 2000 × 800**
Chránička kábla tlačidla	**vnútorný Ø 25 mm, polomer ohybu od 30 cm**

Výkon a funkcia

Objem nádrže	**100 l**

Pripojenie

Odtok	**160 l/min**
Pripojenie	**3/4" (studená voda)**
Elektrické pripojenie	**zásuvka s ochranným kontaktom**
Odtok v technickej miestnosti	**najmenej DN50**

Motor, elektrika a riadenie

Krytie	**IP44**
Napájacie napätie	**100–230 V AC**
Príkon	**900 W vrátane kompresora 800 W**

Zdroj stlačeného vzduchu
kompresor WDT 32057 alebo rozvod v budove

Rozmery a hmotnosť

Výška kabíny (cm)	**220–300**
Rozmer - Šírka	**550 mm**
Rozmer - Výška	**400 mm**
Rozmer - Hĺbka	**150 mm**
Hmotnosť približne	**10 kg**
Najmenšia výška podhľadu (cm)	**49**

Prevádzkové limity a ochrana

Minimálny vstupný tlak	**2 bar**
Tlak vzduchu	**4 bar riadiaca jednotka, 8 bar kompresor**
Teplota napájacej vody	**5–40 °C**
Spotreba	**80 – 150 l/min**