Liatinová spojka U-FLEX na spojenie dvoch rúr, s istením proti vytiahnutiu



Spojka s istením proti vytiahnutiu spojí dva hladké konce rúr z ocele, liatiny, PVC, PE alebo azbestocementu, aj keď majú rozdielny vonkajší priemer v rozsahu jednej veľkosti. Pri rúrach z PVC a PE sa do rúry vkladá výstužná vložka.

VÝROBCA

+GF+

DN 50–200	46–232 mm	16 bar	8°
Svetlosť	Priemer rúry · podľa veľkosti	Tlak vody	Vychýlenie · na každej strane

Hlavné výhody

- Nerezové vložky v tesnení zachytia rúru a istia spoj proti vytiahnutiu pri tlaku vody do 16 bar.
- Jedna veľkosť pokryje široký rozsah vonkajších priemerov, napríklad DN 80 rúry od 84 do 105 mm.
- Každá strana spojky dovolí vychýlenie rúry do 8° a teleso z tvárnej liatiny chráni epoxidový povlak.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Svorný spoj s istením proti vytiahnutiu

Funkcia
Spája dva hladké konce rúr a istí ich proti vytiahnutiu

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál skrutiek
Nerezová oceľ

OTVORIŤ PRODUKT

Liatinová spojka U-FLEX na spojenie dvoch rúr, s istením proti vytiahnutiu

Katalógové číslo 3947

Varianty a ceny					
SKU	DN a rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040536001	**DN 50 · rúra Ø 46–71 mm**	5,1	170,26 €	**209,42 €**	Do 48 h
040536002	**DN 65 · rúra Ø 63–90 mm**	6,1	232,28 €	**285,70 €**	Do 48 h
040536003	**DN 80 · rúra Ø 84–105 mm**	7,3	215,96 €	**265,63 €**	Do 48 h
040536004	**DN 100 · rúra Ø 104–132 mm**	9,2	252,41 €	**310,46 €**	Do 48 h
040536005	**DN 125 · rúra Ø 132–155 mm**	12,3	410,71 €	**505,17 €**	Do 48 h
040536006	**DN 150 · rúra Ø 154–192 mm**	16,5	431,93 €	**531,27 €**	Do 48 h
040536007	**DN 200 · rúra Ø 192–232 mm**	26,9	683,23 €	**840,37 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia	**Svorný spoj s istením proti vytiahnutiu**
Materiál	**Tvárna liatina EN-GJS-450-10**
Vhodné potrubie	**Oceľové, nerezové, liatinové, PVC, PE a azbestocementové rúry (PVC a PE s výstužnou vložkou)**
Funkcia	**Spája dva hladké konce rúr a istí ich proti vytiahnutiu**
Farba	**Červená RAL 3003**
Povrchová úprava	**Epoxidový prášok RESICOAT, min. 250 µm (GSK, EN 14901)**

Výber a použitie

Médium	**Pitná voda**
Použitie	**Vodovodné potrubia, opravy a prechody medzi rúrami z rôznych materiálov**

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak	**16 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**50 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou	**Áno**
Schválenia a normy	**EN 14525, rad MULTI/JOINT 3000 Plus: DVGW, ÖVGW, SVGW, WRAS, ACS, KIWA, NSF 61**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**EPDM**	Materiál skrutiek	**Nerezová oceľ**