Liatinový prechod E-FLEX z rúry na prírubu, s istením proti vytiahnutiu



Prírubový prechod s istením proti vytiahnutiu napojí hladký koniec rúry z ocele, liatiny, PVC, PE alebo azbestocementu na prírubu armatúry, aj keď rúra má rozdielny vonkajší priemer v rozsahu jednej veľkosti. Pri rúrach z PVC a PE sa do rúry vkladá výstužná vložka.

VÝROBCA

+GF+

DN 50–200	46–232 mm	16 bar	PN 16
Svetlosť	Priemer rúry · podľa veľkosti	Tlak vody	Príruba · DN 200 aj PN 10

Hlavné výhody

- Nerezové vložky v tesnení zachytia rúru a istia spoj proti vytiahnutiu pri tlaku vody do 16 bar.
- Jedna veľkosť pokryje široký rozsah vonkajších priemerov, napríklad DN 80 rúry od 84 do 105 mm.
- Spoj dovolí vychýlenie rúry do 8° a príruba má vŕtanie PN 16, pri DN 200 PN 10 alebo PN 16.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Typ pripojenia
Príruba a svorný spoj s istením proti vytiahnutiu

Povrchová úprava
Epoxidový prášok RESICOAT, min. 250 µm (GSK, EN 14901)

MATERIÁLY A KONŠTRUKCIA

Materiál tesnenia
EPDM

Materiál skrutiek
Nerezová oceľ

OTVORIŤ PRODUKT

Liatinový prechod E-FLEX z rúry na prírubu, s istením proti vytiahnutiu

Katalógové číslo 3948

Varianty a ceny

SKU	DN a rozsah priemeru rúry	Váha (kg)	Tlaková trieda príruby	Počet otvorov	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040536008	**DN 50 · rúra Ø 46–71 mm**	4,7	PN 16	4	144,17 €	**177,33 €**	Do 48 h
040536009	**DN 65 · rúra Ø 63–90 mm**	5,7	PN 16	4	186,03 €	**228,82 €**	Do 48 h
040536010	**DN 80 · rúra Ø 84–105 mm**	6,8	PN 16	8	204,00 €	**250,92 €**	Do 48 h
040536011	**DN 100 · rúra Ø 104–132 mm**	8	PN 16	8	243,71 €	**299,76 €**	Do 48 h
040536012	**DN 125 · rúra Ø 132–155 mm**	10,2	PN 16	8	378,60 €	**465,68 €**	Do 48 h
040536013	**DN 150 · rúra Ø 154–192 mm**	14,2	PN 16	8	354,67 €	**436,24 €**	Do 48 h
040536014	**DN 200 · rúra Ø 192–232 mm**	23,6	PN 10/16	8 alebo 12	529,29 €	**651,03 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Typ pripojenia
Príruba a svorný spoj s istením proti vytiahnutiu

Materiál: **Tvárna liatina EN-GJS-450-10**

Vhodné potrubie
Oceľové, nerezové, liatinové, PVC, PE a azbestocementové rúry (PVC a PE s výstužnou vložkou)

Funkcia
Napojí hladký koniec rúry na prírubu a istí ho proti vytiahnutiu

Farba: **Červená RAL 3003**

Povrchová úprava
Epoxidový prášok RESICOAT, min. 250 µm (GSK, EN 14901)

Výber a použitie

Médium: **Pitná voda**

Použitie
Vodovodné potrubia, opravy a prechody medzi rúrami z rôznych materiálov

Prevádzkové limity a ochrana

Menovitý pracovný tlak: **16 bar**

Maximálna prevádzková teplota: **50 °C**

Normy a overenia

Vhodný pre styk s pitnou vodou: **Áno**

Schválenia a normy
EN 14525, rad MULTI/JOINT 3000 Plus: DVGW, ÖVGW, SVGW, WRAS, ACS, KIWA, NSF 61

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia: **EPDM**

Materiál skrutiek: **Nerezová oceľ**