Generátor oxidu chloričitého Konax EasyDis M35



Konax EasyDis M35 je automatický generátor oxidu chloričitého, ktorý z koncentrovaných surovín vyrába roztok Konax Fluid M a dávkuje ho do studenej aj teplej vody až v 4 okruhoch.

840 m³/deň
Kapacita · pri 0,5 mg/l ClO_2

4
Okruhy dávkovania

70 g ClO_2
Jedna dávka · 20 l roztoku

online
Dohľad · iot.konax.com

Hlavné výhody

- Roztok vzniká v dávkach s koncentráciou 2 000 až 7 500 ppm a dávkuje sa podľa prietoku vody do každého okruhu.
- Prístroj posiela údaje a upozornenia na platformu iot.konax.com a servis Konax sa môže pripojiť na diaľku.
- Dávkovacie čerpadlá sa objednávajú zvlášť: hlava z PVDF, membrána z PTFE a tesnenie FKM, napríklad 4 l/h.

Najdôležitejšie technické údaje

Objem jednej dávky roztoku
20 l (70 g ClO_2 pri 3 500 mg/l)

Ethernet
áno, pripojenie na miestnu sieť LAN

GSM
voliteľný modul GSM so SIM kartou a anténou odolnou proti vandalizmu

Odvetranie prístroja
potrubím von z miestnosti alebo voliteľným filtrom s aktívnym uhlím

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
020100009	**020100009**	—	**Na dopyt**	Na dopyt

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Kód výrobcu	**EasyDis M035**
Účinná látka	**oxid chloričitý (ClO_2)**

Výkon a funkcia

Maximálny prietok pri prevencii	**840 m³/deň pri 0,5 mg/l ClO_2**
Počet okruhov dávkovania	**až 4 (studená aj teplá voda)**
Dávkovanie úmerné prietoku	**áno, podľa prietoku vody v každom okruhu**
Koncentrácia vyrobeného roztoku	**2 000, 3 500 alebo 7 500 mg/l ClO_2**
Objem jednej dávky roztoku	**20 l (70 g ClO_2 pri 3 500 mg/l)**

Spotrebný materiál
koncentrované suroviny Konax Fluid M, cena dávky zahŕňa licenciu platformy dohľadu

Pripojenie

Diaľkový dohľad
platforma iot.konax.com, e-mailové upozornenia, vzdialený prístup servisu

Ethernet	**áno, pripojenie na miestnu sieť LAN**

GSM
voliteľný modul GSM so SIM kartou a anténou odolnou proti vandalizmu

Prevádzkové limity a ochrana

Odvetranie prístroja
potrubím von z miestnosti alebo voliteľným filtrom s aktívnym uhlím

Normy a overenia

Schválenia a normy
podľa výrobcu: roztok Konax Fluid M je biocíd pre typy výrobku 4 a 5 (pitná voda)

Materiály a konštrukcia

Voliteľná výbava na objednávku	**modul GSM; filter s aktívnym uhlím na odvetranie; dávkovacie čerpadlo Konax BT1604 (4 l/h, 16 bar) pre každý okruh; injektážny ventil pre každý okruh; dávkovacia hadička Diox Forte**