# Úsporný výklopný perlátor Neoperl – SSR PCA



Úsporný perlátor Neoperl s regulátorom PCA, ktorý drží rovnaký prietok pri slabom aj silnom tlaku.

VÝROBCA

NEOPERL®

**Mosadz, chrómovaná**
Materiál

**Chróm**
Farba

**NBR**
Materiál tesnenia

## Hlavné výhody

- Sitko sa nakloní o ±10°, prúd tak nasmerujete.
- Puzdro je z chrómovanej mosadze.
- Perlátor nepoužite pri beztlakovom ohrievači vody.

## Najdôležitejšie technické údaje

Funkcia
**Regulácia prietoku nezávislá od tlaku, náklon prúdu ±10°**

Použitie
**Nie je vhodný k beztlakovým ohrievačom vody**

OTVORIŤ PRODUKT

**Varianty a ceny**

| SKU | Závit | Prietok | Typ pripojenia | Cena bez DPH | Cena s DPH | Dostupnosť |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 021202003 | **M22 × 1 vnútorný (batéria so závitom zvonka)** | 5,7 l/min pri 3 bar | Vnútorný závit M22 × 1 | 8,86 € | **10,90 €** | Do 48 h |
| 021202004 | **M24 × 1 vonkajší (batéria so závitom vnútri)** | 7 l/min pri 3 bar | Vonkajší závit M24 × 1 | 8,86 € | **10,90 €** | Do 48 h |

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

## Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

### Základné údaje

| | |
|---|---|
| Materiál | **Mosadz, chrómovaná** |
| Funkcia | **Regulácia prietoku nezávislá od tlaku, náklon prúdu ±10°** |
| Farba | **Chróm** |

### Výber a použitie

| | |
|---|---|
| Použitie | **Nie je vhodný k beztlakovým ohrievačom vody** |

### Materiály a konštrukcia

| | |
|---|---|
| Materiál tesnenia | **NBR** |