Tesnenie prestupu potrubia Link-Seal – sada podľa rúry a otvoru



Sada modulárneho tesnenia Link-Seal utesní medzeru medzi plastovou rúrou a jadrovým vývrtom alebo chráničkou v stene.

VÝROBCA

3 bar
Tlaková tesnosť

Plastové potrubie
Vhodné potrubie

Pozinkovaná oceľ triedy 8.8
Materiál skrutiek

EPDM
Materiál tesnenia

Hlavné výhody

- Sada obsahuje počet článkov, ktorý pre zvolenú rúru a otvor určuje výberová tabuľka výrobcu PSI.
- Články z mäkkej modrej gumy EPDM sa dotiahnutím skrutiek roztiahnu a utesnia prestup do tlaku 3 bar.
- Prevádzková teplota je od −40 do +80 °C, skrutky sú z pozinkovanej ocele triedy 8.8.

Najdôležitejšie technické údaje

Materiál tlakových dosiek
Polyamid vystužený sklenými vláknami

OTVORIŤ PRODUKT

Varianty a ceny

SKU	Rúra × otvor	Minimálna hrúbka steny prestupu	Rozsah vonkajšieho priemeru potrubia	Priemer otvoru alebo chráničky (mm)	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
041408001	**Rúra Ø 48–53 mm · otvor Ø 80 mm**	75 mm	48 až 53 mm	80	44,10 €	**54,24 €**	Na objednávku
041408002	**Rúra Ø 62–68 mm · otvor Ø 100 mm**	75 mm	62 až 68 mm	100	54,72 €	**67,31 €**	Skladom
041408003	**Rúra Ø 68–75 mm · otvor Ø 100 mm**	75 mm	68 až 75 mm	100	56,70 €	**69,74 €**	Na objednávku
041408004	**Rúra Ø 87–93 mm · otvor Ø 125 mm**	75 mm	87 až 93 mm	125	72,96 €	**89,74 €**	Na objednávku
041408005	**Rúra Ø 105–114 mm · otvor Ø 150 mm**	100 mm	105 až 114 mm	150	90,30 €	**111,07 €**	Skladom
041408006	**Rúra Ø 118–125 mm · otvor Ø 150 mm**	75 mm	118 až 125 mm	150	88,20 €	**108,49 €**	Na objednávku
041408007	**Rúra Ø 155–164 mm · otvor Ø 200 mm**	100 mm	155 až 164 mm	200	129,00 €	**158,67 €**	Skladom

SKU	Variant	Typ článku tesnenia	Počet článkov tesnenia	Uťahovací moment skrutiek (Nm)
041408001	**Rúra Ø 48–53 mm · otvor Ø 80 mm**	LS-200-BC	7	2
041408002	**Rúra Ø 62–68 mm · otvor Ø 100 mm**	LS-265-BC	6	2
041408003	**Rúra Ø 68–75 mm · otvor Ø 100 mm**	LS-200-BC	9	2
041408004	**Rúra Ø 87–93 mm · otvor Ø 125 mm**	LS-265-BC	8	2
041408005	**Rúra Ø 105–114 mm · otvor Ø 150 mm**	LS-310-BC	7	6
041408006	**Rúra Ø 118–125 mm · otvor Ø 150 mm**	LS-200-BC	14	2
041408007	**Rúra Ø 155–164 mm · otvor Ø 200 mm**	LS-310-BC	10	6

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Uvedené parametre sú spoločné pre všetky varianty produktu. Rozdielne parametre sú porovnané v tabuľke variantov.

Základné údaje

Tlaková tesnosť	**3 bar**
Vhodné potrubie	**Plastové potrubie**

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálna prevádzková teplota	**80 °C**
Minimálna prevádzková teplota	**-40 °C**
Materiál tlakových dosiek	**Polyamid vystužený sklenými vláknami**

Materiály a konštrukcia

Materiál skrutiek	**Pozinkovaná oceľ triedy 8.8**
Materiál tesnenia	**EPDM**