Rohový ventil s odbočkou na práčku 1/2″ × 3/4″

Rohový ventil s odbočkou pripojí batériu aj práčku na jeden vývod vody zo steny.



Chrómovaná mosadz
Materiál

90 °C
Maximálna prevádzková teplota

Dve rukoväte z plastu ABS
Ovládanie

Studená a teplá voda
Médium

Hlavné výhody

- Do steny sa zaskrutkuje vonkajším závitom G 1/2″.
- Práčka sa pripojí na vonkajší závit G 3/4″, hadička batérie na vývod so zvieracím krúžkom.
- Každý vývod má vlastnú rukoväť.

Najdôležitejšie technické údaje

Funkcia
Samostatné uzatvorenie batérie a práčky

Použitie
Pripojenie batérie a práčky na jeden vývod vody zo steny

Maximálny prevádzkový tlak
10 bar

OTVORIŤ PRODUKT

WATER TECHNOLOGY, s. r. o.
Nádražná 1849/39, 90028 Ivanka pri Dunaji, SK
+421 911 111 902 · info@watertechnology.sk · https://shop.watertechnology.sk
OR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 130784/B

Varianty a ceny				
SKU	Variant	Cena bez DPH	Cena s DPH	Dostupnosť
040208001	**040208001**	11,00 €	**13,53 €**	Do 48 h

Ceny sú uvedené v EUR. Sadzba DPH 23 %.
18. 11. 2026

Technické parametre

Základné údaje

Typ pripojenia
Vonkajší závit G 1/2″ (stena), vonkajší závit G 3/4″ (práčka), zvierací krúžok (batéria)

Materiál	**Chrómovaná mosadz**
Ovládanie	**Dve rukoväte z plastu ABS**
Funkcia	**Samostatné uzatvorenie batérie a práčky**

Výber a použitie

Médium	**Studená a teplá voda**

Použitie
Pripojenie batérie a práčky na jeden vývod vody zo steny

Prevádzkové limity a ochrana

Maximálny prevádzkový tlak	**10 bar**
Maximálna prevádzková teplota	**90 °C**

Materiály a konštrukcia

Materiál tesnenia	**NBR**	Materiál svorného krúžku	**PE**